

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke M A Z D A	616 SNA Coupé.	Typenschein-Nummer CH 0530 22
ERKENNUNGSMERKMALE "1600" auf Kühlergrill "MAZDA 616" auf Hinterkotflügeln "SNA" = vor Chassis-Nr. und auf Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Spritzwand und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "NA" rechts, vorn, erhaben auf Motorblock eingegossen. Hersteller Toyo Kogyo Co Ltd., Hiroshima (J) Importeur Blanc + Faiche SA. Genève			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe		Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m.Unterdruck-</u>		Typ <u>NA</u>	
Hilfsbremse <u>mech., Innenbacken</u> Unterstützung		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>		Bohrung <u>78</u> Hub <u>83</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1586</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,08</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h		Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach		Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3/4=4500</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>3 Töpfe *</u> <u>220x140x80/460x158x98/335x90</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1285</u> H <u>1280</u> Spurkreis L <u>9,70r</u> <u>10,25</u>		GEWICHTE Vorn <u> </u> Mitte <u> </u> Hinten <u> </u> TOTAL <u> </u>	
Achsabstand <u>2470</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Leergewicht <u>510</u> <u> </u> <u>430</u> <u>940</u>	
Aussenabmessungen <u> </u> Innenabmessungen <u> </u>		<u>110</u> <u> </u> <u>240</u> <u>350</u>	
Länge <u>4220</u>		Total <u>620</u> <u> </u> <u>670</u> <u>1290</u>	
Breite <u>1580</u>		Fabrik-Garantie <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u>1400</u>	
Höhe <u>1420</u>		Reifen-Dimens. <u>155 SR 13</u> oder <u>165 SR 13</u> **)	
Ueberhang V <u>690</u>		Tragkraft p. Achse <u>680 (1,7)</u> <u>700 (1,7)</u>	
H <u>1060</u>		Gesamtzuggewicht <u> </u>	
S <u>75</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast <u> </u> kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen --
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/XXXXXXXX
 Rückspiegel 1/ innen+1/ aussen Geschw. -Messer km/h + Tourenz.
 Richtungshlinker 6/
 Vorn 1 (E) seitl. Koyto SAE hinten 2a (E)
 Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ MAZDA 616 SNA
 Typenschein-Nummer CII 0530 22
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 940 Treibstoff B
 PS 8,08
 Nutzlast -- Hubraum 1586
 Gesamtgew. 1400 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. =

- *) Lärmdämpfung: Variante mit 2 Auspufftöpfen 220 x 150 x 90 und 460 x 170 x 110 mm
- **) Felgen: wird seit anfangs Mai 1971 mit Felgen 4 1/2" geliefert (vorher 4").

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 9. und 10.2.71

Die Prüfungskommission

22