

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Personenwagen M A Z D A RX - 2 Sedan Automatic CH 0530 24

ERKENNUNGSMERKMALE "RX-2" auf Hinterkotflügel
 "RE" (Rotary-Engine) auf Kühlergitter
 "S 122 A" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand
 "AUTOMATIC" hinten auf Fahrzeug, links
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "12 A" links, oben auf Motorblock
 Hersteller Toyo Kogyo Co Ltd, Hiroshima (J) Importeur Bianc + Paiche SA, Genève

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Wankel</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>12 A</u>
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken</u> (Unterstützung +)	Lage <u>Vorn</u> Anz. Zyl. _____
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. _____	<u>2 Rotoren *</u>
Getriebeart <u>automatisch</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>3438 *</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,67</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h	Leist.-PS <u>120</u> (DIN) bei <u>6500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>68</u> dB (A) bei <u>4875(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1/250x170x100</u> <u>1/270x0 100 1/500x140x200 **)</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1285</u> H <u>1280</u>
	Spurkreis L <u>9,30</u> R <u>9,70</u>
Achsabstand	<u>2470</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4210</u> _____
Breite	<u>1580</u> _____
Höhe	<u>1400</u> _____
Ueberhang V	<u>690</u> _____
H	<u>1050</u> _____
S	_____ _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>535</u>	_____	<u>495</u>	<u>1030</u>
Nutzlast	<u>112</u>	_____	<u>238</u>	<u>350</u>
Total	<u>647</u>	_____	<u>733</u>	<u>1380</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>1430</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>165 HR 13</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,9)</u>	_____	<u>780 (2,1)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht R od. CR (E) Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
Markierlicht _____
Warnvorrichtung IMASEN TPAR 639 / TPAR 640 94 (dB) A
Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel innen + aussen Geschw.-Messor km/h + TZ
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn 1 (E) seittl. KOITO hinten 2a (E)
Warnblinkanlage vorhanden
Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung
Funkentstörung : D ; CO = 2,5 %

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Personenwagen
Marke & Typ MAZDA RX-2 Automatic
Typenschein-Nummer CH 0530 24
Karosserieform Limousine
Plätze : Total 5 (Vorn) 2
Leergewicht 1030 Treibstoff B
Nutzlast - PS 11,67
Hubraum 2292
Gesamtgew. 1430 Anhängelast -
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = S 122-A - 166515

- *) Hubraum für Besteuerung: 2292 cm³ (2/3 des Gesamtvolumen der Kammern)
- **) Lärmdämpfung : Schaumgummi unter Motorhaube
- +) Bremskreisausfallwarnung: Druckdifferenz; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

Genf, 10.7.73