

Personenwagen	M A Z D A	929 - Coupé	CH 0530 25
ERKENNUNGSMERKMALE "MAZDA 929" auf Hinterkotflügel "LA2VS" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand			
Motorkennzeichen eingeschlagen "VC" rechts vorne auf Motorblock erhaben eingegossen			
Hersteller TOYO KOGYO CO. Ltd, Hiroshima (J) Importeur Blanc & Paiche SA Meyrin/GE			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit</u>		Typ <u>V C</u>	
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken (m. Unterdr.-Unterstützung *)</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80</u> Hub <u>88</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1769</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,01</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h		Leist.-PS <u>83</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2/Töpfe</u> 220x150x90 450x180x135	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1380</u> H <u>1375</u> Spurkreis L <u>10,2</u> R <u>10,2</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2510</u> / () / ()		Leergewicht <u>570</u> <u>-</u> <u>485</u> <u>1055</u>	
Aussenabmessungen <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>112</u> <u>-</u> <u>238</u> <u>350</u>	
Länge <u>4370</u> <u>-</u>		Total <u>682</u> <u>-</u> <u>723</u> <u>1405</u>	
Breite <u>1670</u> <u>-</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1480</u>	
Höhe <u>1385</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>175 SR 13</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Ueberhang V <u>830</u> <u>-</u>		Tragkraft p. Achse <u>900 (1,7)</u> <u>-</u> <u>900 (1,7)</u> <u>-</u>	
H <u>1050</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. <u>-</u> <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>kg</u>	
S <u>-</u> <u>-</u>		Anhängelast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 4/CR + R (E) Lichtupe vorhandenAbblendlicht 2/CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht _____

Warnvorrichtung TP AR 720 + TP AR 721 96 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht RS - 1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht RS - 1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform EinheitsformatRückspiegel 1/innen + 1/links Geschw. -Messer km/h + TZRichtungsblinker Anordnung IVVorn 1 (E) seidl. 5 (E) hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: DDiebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungCO: 1,2 % ; ECE No 15 = E11.15R-086ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ MAZDA 929Typenschein-Nummer CH 0530 25Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1055 Treibstoff BNutzlast - PS 9,01Hubraum 1769Gesamtgew. 1480 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = LA2VS-100602*) Bremskreisausfallwarnung: Druckdifferenz; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

Genf, 2.8.73

CK