

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>		
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert od. automatisches Getriebe</u>		
Anzahl Gänge	<u>4 od. 3</u>	Achsantrieb	<u>HR</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben, H=Innenbacken, Unterdruck-Unterstützung, wirkend auf alle Räder</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR</u>		
Feststellbremse	<u>do. Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter mit Kontrolllampe</u>		

KAROSSERIE

	<u>Limousine</u>		
Anzahl Türen	<u>4</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>
Sicherheitsgurten	<u>vorhanden</u>	Rückspiegel	<u>innen + links</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Zugvorrichtung	<u>-</u>
Diebstahlsicherung	<u>Verriegelung der Lenkung</u>		

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h3

MAASSE

	<u>innen</u>	<u>aussen</u>		
Länge	<u>4310</u>	Achsabstände	<u>2510</u>	<u>/</u>
Breite	<u>1660</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
Höhe	<u>1410</u>	Spurweite	<u>v 1380</u>	<u>h 1370</u>

MOTOR

Marke	<u>MAZDA</u>	Typ	<u>VC</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>80</u>	Hub	<u>88</u>
Hubraum	<u>1769</u>	Steuer-PS	<u>9,01</u>
Leistungs-PS	<u>83 DIN</u>	bei U/min	<u>5000</u>
Lärm	<u>79</u>	dB/A bei U/min	<u>5000</u>
Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 220x150x90 / 450x180x135</u>		
Abgasprüfung	<u>ECE 15 / 1,0 % CO bei 700 U/min *)</u>		
Entstörung	<u>nach FAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: "D" **)</u>		

GEWICHTE

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Leergewicht	<u>570</u>	<u>500</u>	<u>1070</u>
	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>680</u>	<u>740</u>	<u>1420</u>
Fabrikgarantie			<u>1480</u>
Reifengrösse	<u>175 SR 13</u>		<u>(Varianten</u>
Ply / atü	<u>R / 2,0</u>	<u>R / 2,0</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Tragkraft	<u>900</u>	<u>900</u>	
für V max	<u>180 km/h</u>	<u>180 km/h</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR + R (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Nebellichter	-		
Bremslichter	R-S1	(E)	Schlusslichter R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l	(E)	s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h -
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel 2/serarat		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	2/TFAR 720 + TFAR 721 (93) dB/A		
	() dB/A		
	() dB/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	M A Z D A 929		
Typenscheinnummer	CH	0530 26	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1070	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,01
Gesamtgewicht	1480	Hubraum	1709

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) ECE-15-Bestätigungsetikette: links, auf Kotflügelinnenseite
 **) Furkentstörung : ECE 10

Ersetzt TS CH 0530 26 vom 8.1.74
Getriebe

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

√ Genève, 8.1.74 / 3.9.74

Personenwagen

M A Z D A

9 2 9 - Sedan

CH 0530 26

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 26.03.76 - PR

Ab Fahrgestell-Nr. LA2VS- 191 431 :

Betriebsbremse mit Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder.

Neue Kühlerverkleidung: neue Fahrzeugmasse: Länge 4410 mm, Ueberhang V 870 mm.