

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**Typencodenummer**  
**ZEICHENKARTE**

Personenwagen

M A Z D A

3 2 3 (FA4TS)

CH 0530 39

Hersteller TOYQ-KOJYO CO., LTD., 6047 Fuchū-Machi, Aki Gun, Hiroshima / Japan  
 Erkennungsmerkmale "FA4TS" auf Herstellerplakette  
und vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette rechts, auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer rechts, auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen "TC" vorne, rechts auf Motorblock erhaben eingegossen  
 Hauptimporteur BLANC & PATCHE SA., ab 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1  
 Geprüftes Fahrzeug FA4TS - 501443 u. 501557 Unveränderliche Zeichen im Typencode FA4TS

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Autom. 4 od. 5 / 3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder  
 Anzahl Gänge 4 od. 5 / 3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=TB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder +)  
 Hilfsbremse mechanisch, TB, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

## Motor

Marke	MAZDA	Typ	T C
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorne
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	73	Hub	76
Hubraum	1272	Steuer-PS	6,48
Leistungs-PS	60 DIN	bel U/min	5500
Lärm	79 *) dB/A	bel U/min	5500
Schalldämpfer	2 Töpfe, 220x150x90 + 410x156x98 mm		
Abgasprüfung **)	ECE-15, CO 1,9/2,1 % mech./Autom. b. 6000/m.		
Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 = D		

## Karosserie

Limousine  
 Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ark +) Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	470	390	860
Nutzlast	90	260	350
Gesamtgewicht	560	650	1210
Fabrikgarantie	1300		
Reifengröße	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
Ply / bar	- / 1,6	- / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	640	740	
	180 km/h	180 km/h	

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M \_\_\_\_\_ h 3

## Masse

	innen	ausen		
Länge		3920	Achsabstand	2315
Breite		1595	Doppelachse	v _____ h _____
Höhe		1370	Spurweite	v 1295 h 1310
Uebershang	s _____		Spurweite	v _____ h _____
	v _____	705		h _____
	h _____	800	Spurkreis	l 9450 r 9100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst	750
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140/135 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	_____ km/h

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2 KNIGHT e2 874 und e2 875 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	M A Z D A	323	
Typenscheinnummer	CH	0530 39	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	860	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,48
Gesamtweg	1300	Hubraum	1272

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, IA 3,909 = 77,0 dB/A (mech. 4-Gang-Getriebe)  
 50 km/h, M3, IA 3,909 = 71,0 dB/A (mech. 5-Gang-Getriebe)  
 50 km/h, AD, IA 4,100 = 75,5 dB/A (automatisch.-Getriebe)  
 Nahfeld : 84 dB/A bei 4125 U/min.
- \*\*\*) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, links oder rechts auf Aufhängungsgehäuse.
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis, geprüft.
- ++) Betriebsbremse : Proportional-Ventil auf die Hinterräder.

Ersetzt TS CH 0530 39 vom 03.01.77 / 27.07.79
Hauptimporteur (neuer Firmenname)
(29.10.80)

Personenwagen

M A Z D A

3 2 3 (FA4TS)

CH 0530 39

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 9.7.1980 in Bern - Schw

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt