Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Тур		Z	Bette utu antique	6k-11-1-	
Personenwagen		MAZDA		929 L (L	friia)	сн 053	0 46	
Hersteller	TOYO KOGYO CO), LTD, Hiroshima (J))					
Erkennungsmerkmale	"LAUNV" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.							
Herstellerplakette	im Motorraum	rechts auf Spritzy	vand					
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand							
Motorkennzeichen	"MA" rechts, vorn, erhaben eingegossen auf Motorblock							
Hauptimporteur	ELANC & PAICHE SA., ab 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1							
Geprüftes Fahrzeug	LA4MV-701282	Unvera	anderliche Zeichen im Typ	pencode	LA <u>4IIV</u>			
Fahrgestell				Mater				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	1	_ Marke	MAZDA	Тур	<u>M_A</u>	
Lenkung	mechanisch_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Bauart	Reihe	Takle	4	
Getriebe	<u>mechanisch s</u>	ynchronisiert oder A		Treibstoff	В	. Lage	vom	
Anzahi Gänge	<u>4 od. 3</u>		auf Hinterräder	Kühlung	<u> Wasser</u>	Anzahl Zylinder	4	
Betriebsbremse		2-Kreis, v=Scheiben		Bohrung	03_	. Hub	98	
		<u>lfe, Bremskraftbegre</u>	nzer	_ Hubraum	1970	. Steuer-PS	10,0	
	<u>auf Hinterrä</u>	der		_ Leistungs-PS	66 kV	bei U/min	4800	
Hilfsbremse	mechanisch.	Innebacken, auf Hint	erräder	- i	90 DIN	,	2021	
				_ LArm Nabfeld		bei U/min	<u>3600 x)</u>	
Feststelloremse	<u>vie Hilfsbre</u>	mse		_ Schalldamoler	2= 220x150x9	0 / <u>150x170x12</u>	/min #1	
Dauerbremse				Abgasprüfung	ECE-15; CO 1	.4 % bei 700 U	<i>l ++ + + +</i>	
2-Kreis-Kontrolle	Niveaukontro	lle; Kontrollampe ko	<u>rbiriert</u>	_ Entstörung `	ECF-10 FAY	Anhang 8, Zif	1.º 444 = D	
Karosserie	Limousine (S	tation Wagon)		_ Gewichte	vom	hinten	total	
Anzahi Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h	_ Leergewicht	620	570	1190	
Sichemeitsgurten	Ar4 (E)		2/ beidseitis	Nutzlast	115		350	
		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	735	_80 <u>5</u>	1540	
Unterlenkeil	_			- 1 0024mildeamil			1680	
Unterlegkeil Diebetableichenung	Lenkradschlo	SS		_ Fabrikgarantle			T00A	
Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Lenkradschlo	SS		_	175 SR 14	175 SR 14	(Varianten	
Diebstahlsicherung	Lenkradschlo	SS	h 3	_ Fabrikgarantle	-/2,0	-/2,0		
	Lenkradschlo		h 3	Fabrikgarantle Reifengrösse		<u>- / 2.0</u> 950	(Varianten	
Diebstahlsicherung Anzahl Plätze	t <u>5</u> v <u>2</u>	М.	h <u>3</u>	Fabrikgarantle Reifengrösse Ply/bar	- / 2,0 950 180 km/h	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Bemer- kungen)	
Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Masse	t 5 v 2	M .	h 3	Fabrikgarantle Reifengrösse Ply/bar Tragkraft	- / 2,0 950	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Bemer- kungen)	
Diebstahtsicherung Anzahl Plätze Masse Länge	t 5 v 2	M - sen 775 Achsabstand		Fabrikgarantle Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	-/2,0 950 180 km/h 5 1/2 JJ x 1	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Berner- kungen)	
Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite	t 5 v 2	M - sen 775 Achsabstand 710 Doppelachse v -		Fabrikgarantle Reitengrösse Ply/bar Tragkraft für V max Felgen	- / 2,0 950 160 km/h 5 1/2 JJ x 1 elast gebremst	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Berner- kungen)	
Diebstahtsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite Höhe	t 5 v 2	M - Sen 775 Achsabstand 710 Doppelachse v - 45 Spurweite v	2610	Fabrikgarantle Reitengrösse Ply/bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhäng	- / 2,0 950 160 km/h 5 1/2 JJ x 3 elast gebremst elast ungebremst	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Berner- kungen)	
Diebstahtsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite	t 5 v 2	sen 575 Achsabstand 110 Doppelachse v 50 Spurweite v 50 Spurweite v	2610	Fabrikgarantle Reitengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhäng Garantierte Anhäng	-/2,0 950 km/h 5 1/2 JJ x 1 elast gebremst elast ungebremst ntzuggewicht	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Bemer- kungen) 700 600	
Diebstahtsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite Höhe	t 5 v 2 linnen auss 45 linnen auss 4	M - Sen 775 Achsabstand 710 Doppelachse v - 45 Spurweite v	2610	Fabrikgarantle Reitengrosse Ply / bar Tragkraft fur V max Fel gen Garantierte Anhang Garantierte Sesan Geprüfte Anhängele	-/2,0 950 km/h 5 1/2 JJ x 1 elast gebremst elast ungebremst ntzuggewicht	- / 2.0 950 180 km/h	(Varianten vgl. Berner- kungen)	

(4) (1) (4)

Ausrüstung	HCR (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Femlichter Abblendlichter Standlichter	HCR (E) A (E)	Art des Fahr- zeuges	Personenvager		
Schlusslichter Bremslichter	R-S1 (F) R-S1 (E)	Marke und Typ Typenschein-	ACZAM	929 L	
Richtungsblinker v	1 (E) s h 2E (E)	nummer CH	0530 4	6	
Rückstrahler v Markierlichter v	sh <u>I (E)</u>	Karosserie	Limousine		•
Zusätzliche Lichter	Fernlichter: ER (E)		_		_
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer	2/ Mitte 2/ Blatt mit Waschanlage	Plātze total	5	vorn	2
Warnvorrichtungen	IMASEN E2 874/875 e2	Leergewicht	1190 Treibstoff		<u>B</u>
	oder andere homologierte Modelle	Nutzlast Gesamtgewicht	1680	Steuer-PS Hubraum	10,0

Bemerkungen, Aenderungen, Auftagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt, mechanisches Getriebe 50 km/h, N2, iA 3,727 = 75 dB/A automatisches Getriebe 50 km/h, AD, iA 3,727 = 70,5 dB/A

*) Abgasmessung

: Das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, links, auf Federbeingehäuse.

Ersetzt T5 CH 0530 46 vom 07.05.79 Hauptimporteur (neuer Firmenname) (29.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Genève, 07.05.79

3