

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	M A Z D A	3 2 3 (1500) (ab Fahrgest.Nr. JMZBD1.4.00 800 043)	CH 0530 58
Hersteller	TOYO KOGYO CO. LTD., Hiroshima / Japon		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette = vor Fahrgestellnummer "JMZBD1.4..." *)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Motorkennzeichen	"E 5" links, oben auf Motorblock, oberhalb Anlasser		
Hauptimporteur	MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin		
Geprüftes Fahrzeug	JMZ BD 144 200 801 250 / JMZ BD 144 300 810 842		

Fahrgestell	Motor			E 5
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	1 Vergaser
Lenkung	mechanisch			4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Lage
Anzahl Gänge	5 oder 3	Achsantrieb	auf Vorderräder	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Innenbacken, Unterdrückhilfe, auf alle Räder			Anzahl Zylinder
	proportional Ventil auf die Hinterräder			4
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			Hub
				80
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder			Hubraum
Dauerbremse	=			1490
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert			Steuer-PS
				53 (DIN)
				bei U/min
				5500
				Lärm-Standmessung
				71,0
				dB/A bei U/min
				5125
				Schalldämpfer
				2 = 220 x 150 x 86 mm 380 x 190 x 110 mm
				MAZDA E 306 E 301
				Abgasprüfung
				AG7
				Entstörung
				ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2+1/4+1 oder 4 *)	Geschw. Messer	km/h	530	350	880	
Sicherheitsgurten	v Ardm (E)	h	A + B (E)	Leergewicht	100	250	350
Unterlegkeil	=	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	630	600	1230
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss						1350
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Fabrikgarantie	175/70 SR 13		
				Reifen grösse	R / 2,4		
Mass	innen	ausser		Ply / bar	900		
Länge	(3955)	4160	Achsabstand	2365 /	180		
Breite		1670	Doppelachse	v h	5 J x 13 Leichtmetall NKK (ST 45) +)		
Höhe		1375	Spurweite	v h	mech. Getriebe		
Ueberhang	v (795)	800	Spurweite	v h	825 / 400		
	h (795)	995		h	autom. Getriebe		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	t 9500 r 9500	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		
() = Modell mit Heckklappe					825 / 400		
					Garantiertes Gesamtzuggewicht		
					=		
					Geprüfte Anhängelast		
					500		
					Garantierte Dachlast		
					75		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		
					160		
					gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ F (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warmvorrichtungen	KNIGHT e 912 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	M A Z D A	3 2 3	
Typenscheinnummer	CH	0530 58	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	860	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,59
Gesamtgewicht	1350	Hubraum	1490

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Modelle : JM ZBD 1342 .. = Limousine Heckklappe 3 Türen mechanisches 5-Gang Getriebe
 JM ZBD 1442 .. = Limousine Heckklappe 5 Türen mechanisches 5-Gang Getriebe
 JM ZBD 1443 .. = Limousine Heckklappe 5 Türen Getriebeautomat
 JM ZBD 1242 .. = Limousine Kofferraum 4 Türen mechanisches 5-Gang Getriebe
 JM ZBD 1243 .. = Limousine Kofferraum 4 Türen Getriebeautomat

+) Reifenvariante : 155 SR 13 850 (2,2) Vmax 180 km/h

Felgenvariante : 4 1/2 J x 13 Stahl Spurweite V = 1390 mm H = 1395 mm

§) Ausrüstung : bei Ausrüstung mit Felgen 5 J x 13 sind Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.