

Personenwagen

MINI

1100 Special

CH 0533 13

Hersteller AUSTIN MORRIS GROUP / BRITISH LEYLAND UK LTD (GB)
 Erkennungsmerkmale "XC2S1N" vor Fahrgestell-Nummer
(Buchstabe hinter Fahrgestell-Nummer = Herstellerwerk, z.B. "B")
 Herstellerplakette vorn rechts auf Traverse unter Motorhaube
 Fahrgestellnummer rechts vor Vordersitz auf Bodenblech
 Motorkennzeichen "10 H" vorn links oben auf Motorblock vor Motornummer (Plakette)
 Hauptimporteur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug XC2S1N - 1033299 B Unveränderliche Zeichen im Typencode XC2S1N

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>B.L.M.C.</u> Typ <u>10 H</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, 1B,</u> <u>wirkend auf alle Räder (Diagonal-Kreisaufteilung)</u>	Bohrung	<u>64,59</u> Hub <u>83,73</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, 1B, wirkend auf Hinterräder</u>	Hubraum	<u>1098</u> Steuer-PS <u>5,59</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Leistungs-PS	<u>45 DIN</u> bei U/min <u>5100</u>
Dauerbremse		Lärm	<u>77</u> dB/A bei U/min <u>5100</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe</u>	Schalldämpfer	<u>2 Tüpfel, 1/305x100x77 + 1/395x100x77</u>
		Abgasprüfung	<u>ECE-15 (*)</u>
		Entstörung	<u>ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"</u>

Karosserie	<u>Limousine</u>	Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>390</u>	<u>250</u>	<u>640</u>
Sicherheitsgurten	<u>Ar4 (B) (**)</u>	Nutzlast	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Unterlegkeil		Gesamtgewicht	<u>480</u>	<u>440</u>	<u>920</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie	<u>93</u>		
		Reifengrösse	<u>145 SR 10</u>	<u>145 SR 10</u>	<u>(Varianten ++)</u>
Anzahl Plätze	<u>t 4 v 2</u>	Ply/bar	<u>- / 1.9</u>	<u>- / 1.7</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Maasse	<u>innen</u>	Tragkraft	<u>580</u>	<u>550</u>	
Länge	<u>3074</u>	für V max	<u>150</u> km/h	<u>150</u> km/h	
Breite	<u>1410</u>	Felge	<u>3,5B x 10</u>	<u>3,5B x 10</u>	
Höhe	<u>1320</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>410</u>		
Ueberhang	<u>s</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>305</u>		
	<u>v</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	<u>h</u>	Geprüfte Anhängelast			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>132</u> km/h		
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Abstand Lenkred - vorderste Fahrzeugteile		Zulässige Dachlast	<u>40</u> kg		

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) _____

Abblendlichter CR (E) _____

Standlichter A (E) in CR (E) _____

Schlusslichter R-S1 (E) _____

Bremslichter R-S1 (E) _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Belichtung 1/ separat Mitte _____

Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit ~~W~~ Waschanlage _____

Warnvorrichtungen 1/ Mixo TR 89 / TPAR 442-445 _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter _____
 geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ MINI 1100 Special

Typenscheinnummer CH 0533 13

Karosserie Limousine

Platze total 4 vom 2

Leergewicht 640 Treibstoff _____

Nutzlast --- Steuer-PS 5,59

Gesamtgewicht 953 Hubraum 1098

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, am hinteren Türpfosten
- ***) Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis BAV geprüft
- +) Spurweiten
nach Werkszeichnung : v= 1215 mm / h= 1179 mm
gemessen an Typenprüfung : v= 1230 mm / h= 1190 mm
- ++) Reifenvariante
5.20 S 10 4PR, Tragkraft v= 510 (1,9) h= 480 (1,7), Vmax 150 km/h, Spur unverändert

Eintrag im Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 40 kg

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 29.12.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

M I N I

1 1 0 0 Special

CH 0533 13

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 28.12.78 in Safenwil - lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 44,0 km/h, M2, iA 3,444 = 76,5 dB/A
Nahfeld : 84 dB/A bei 3825 U/min.

Betriebsbremse : lieferbar auch mit Bremskraftaufteilung,
1. Kreis auf Vorderachse,
2. Kreis auf Hinterachse,
Druckreduzierventil auf Hinterachse.

Felgen : auf Wunsch mit Leichtmetallfelgen CROMODORA/ABARTH 5 x 10".
Spurweiten: vorn = 1240 mm / hinten = 1200 mm.
Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Nachtrag vom 19.02.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 165 643

Erkennungsmerkmale : "XC2S1N.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer.

Hersteller-Plakette : im Motorraum, links, vorn am Seitenblech, vor Kühler.

Fahrgestell-Nummer : vorn, Mitte, in hinterer Motorhauben-Wasserrinne, oder
hinten, oben, in Kofferdeckel-Wasserrinne.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 3,098 % bei 750 U/min.