

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Sapporo 1600 (A 120 C)

CH 0537 11

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORP. Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"A 120 C" auf Hersteller-Plakette

"A 121 A" Vorsiffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"4G32" rechts, vorn auf Motorblock, vor Kollektor

Hauptimporteur

MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

A 121 A - 1000004

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 120 C / A 121 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Festsattelbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4

v 2

M

h 2

Masse

Innen

ausßen

Achsabstand

2515

Länge

4430

Breite

1675

Doppelachse

v

h

Höhe

1330

Spurweite

v 1380

h 1365

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v 890

h

Spurkreis

l 10400

r 10000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugleile

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

4 G 32

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,9

Hub

86,0

Hubraum

1597

Steuer-PS

0,13

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

5000

Lärm Nahfeld=

82

dB/A

bei U/min

3750

x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 200x154x90 / 1 Topf 350x226x121mm

Abgasprüfung

ECE-15; 1,30 % bei 700 U/min

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

550

520

1070

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

650

700

1350

Fabrikgarantie

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten

Ply / bar

-- / 1,9

-- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

830

870

für V max

180

180

km/h

Felge :

5 J x 13 Stahlfelge

+)

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

500 kg

Garantierte Dachlast

50 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

152

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	HCR	(E)	_____
Fernlichter	HCR	(E)	_____
Abblendlichter	A	(E)	_____
Standlichter	R-S1	(E)	_____
Schlusslichter	R-S1	(E)	_____
Bremslichter	v 1	(E)	_____ s _____ h 2a (E)
Richtungsblinker	v _____	(E)	_____ s _____ h I (E)
Rückstrahler	v _____	(E)	_____ s _____ h _____
Markierlichter	HR	(E) = Zusatz-Fernlichter	_____
Zusätzliche Lichter	2/	separat Mitte Fahrzeug	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	Blatt	_____ mit 4 Waschanlage
Scheibenwischer	KNIGHT Typ KM-115	(e2) 849	_____
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter	geprüfte Modelle	_____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>MITSUBISHI</u>	<u>Sapporo 1600</u>	
Typenscheinnummer	<u>0537</u>	<u>11</u>	
CH			
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total <u>4</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1070</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>8,13</u>
Gesamtgewicht	<u>1545</u>	Hubraum	<u>1597</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 47,8 km/h; M2; 1A 3,909 = 77,75 dB/A
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Felgenvarianten : Leichtmetallfelge "NELBER" 5 1/2 x 13, Spur unverändert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 14.12.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

MITSUBISHI

Sapporo 1600 (A 120 C)

CH 0537 11

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 28.05.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : A 121 A 105 4686

Schalldämpfer : mit geändertem hinteren Auspufftopf , l = 350 x 236 x 149 mm

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 47,7 km/h, M2, iA 3,909 = 79 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 3750 U/min.