

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt (A 152 A)

CH

0537 15

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "A 150"
 vor Fahrgestell-Nummer: "A 152 A" oder "JM.A152AM..4"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer, im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "4 G 12" links, vorn oben auf Block, neben Wasserpumpe
 Hauptimporteur MMC-AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
 Geprüftes Fahrzeug A 152 A - 6 300 007

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert, mit Vorschaltgruppe
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken
mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder.
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle
 2-Kreis-Kontrolle Kontrolllampe kombiniert mit Hilfsbremse

Motor
 Marke MITSUBISHI Typ 4 G 12
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 74 Hub 82
 Hubraum 1410 Steuer-PS 7,18
 Leistungs-kW 51 bei U/min 5000
 PS 69
 Lärm-Nahfeld 84 dB/A bei U/min 3750 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 200x154x90 mm / 300xØ 189 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03; CO = 0,6 % bei 1000 U/min. **)
 Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie
 Anzahl Türen 2 + 1 Heckklappe
 Sicherheitsgurten Art (E) Geschw. Messer km/h
 Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge innen aussen 3190 Achsabstand 2300
 Breite 1585 Doppelachse v h
 Höhe 1345 Spurweite ++ v 1370 h 1340
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 785 h
 h 705 Spurkreis Ø l 10000 r 10000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 515 320 835
 Nutzlast 105 245 350
 Gesamtgewicht 620 565 1185
 Fabrikgarantie 1250
 Reifengröße 155 SR 13 155 SR 13 (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,2 R / 2,2 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 850 850
 für V max 180 180
 Felgen 4 1/2 J x 13 Stahl ++)
 Garantierte Anhängelast gebremst 700
 Garantierte Anhängelast ungebremst 400
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 700
 Geprüfte Anhängelast 700
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 152 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 Garantierte Dachlast 30 kg.

Ausrüstung §)

Fernlichter _____
 Abblendlichter HCR (E) oder CR (E) _____
 Standlichter A (E) separat _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter auf Wunsch Nebelschlusslicht h= F e _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat auf Stosstange _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen KNIGHT KM 115 (e2 849) _____
 oder andere homologierte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ MITSUBISHI Colt
 Typenscheinnummer CH 0537 15
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vorn 2
 Leergewicht 835 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 7,18
 Gesamtgewicht 1250 Hubraum 1410

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 48,1 km/h, M2P, 1A 3,47 = 77,0 dB/A
- ** Abgasprüfung : Das Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts auf Spritzwand
- + Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft v + h = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
- ++ Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 Leichtmetall "MITSUBISHI" Spurweiten unverändert
 4 1/2 J x 13 Leichtmetall "NEUBER" Spurweite v = 1415 mm / h = 1385 mm
 5 J x 13 Leichtmetall "MITSUBISHI" Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung : Front- und Heckspoiler aus Integralschaum zugelassen.

Ersetzt TS CH 0537 15 vom 17.10.78 / 23.04.80 / 26.11.80
 Erkennungsmerkmale
 (23.05.81)

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 17.10.78**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt (A 152 A)

CH 0537 15

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 8.10.82 in Winterthur - PR

Abgasprüfung : A G V

Spur vorn neu : 1375 mm (bisher 1370 mm).

Reifenvariante : 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5 $\frac{1}{2}$ J x 14 H2, ET 45, Leichtmetall "ATIWE 4551445 A".
5 J x 13 , ET 46, Leichtmetall "TOPY 3-82".
5 J x 13 H2, ET 45, Leichtmetall "R & G 6B".

Auf Wunsch lieferbar mit Karosserieanbausatz (AUTO-DELTA) bestehend aus:

- Spoilerstosstangen V+H. Fahrzeuglänge = 3770 mm.
- 4 Radabdeckungen (Kotflügelverbreiterungen) = Breite 1630 mm.
- Türschwellerverbreiterungen L+R.