

Fahrzeugart  
00) Personenwagen

Fabrikmarke  
MITSUBISHI

Typ  
Colt 1200 (C 15 A)

Typenschein-Nummer  
CH 0537 58

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "C 15 A"  
Fahrgestellnummer "JXB.FC15A....."  
 Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts neben Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen "4G16" links, vorn oben auf Motorblock, hinter Motorträger  
 Importeur M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Fahrgestell 2 / 4  
 Anzahl Achsen/Reifen Schraubenfedern; Stossdämpfer V+H  
 Federung mechanisch Zahnstange; a.W., hydr., Lenkhilfe  
 Lenkung auf Vorderräder  
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis(diagonal), V-Scheiben/E=IB,  
 Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe, mit Proportionalventil  
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	<u>MITSUBISHI</u>	Typ	<u>4 G 16</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>68,2</u>	Hub	<u>82,0</u>
Bohrung	<u>1198</u>	Steuer-PS	<u>6,10</u>
Hubraum	<u>40 DIN</u>	bei min-1	<u>5000</u>
Leistung kW	<u>90</u>	bei min-1	<u>3500</u>
Ma-max, Nm	<u>D</u>		
Entstörung	<u>2 Töpfe: 200x154x90 mm "S07"</u>		
Schalldämpfer	<u>300x ø 189 mm "M42"</u>		

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)  
 Anzahl Türen 2+1 od. 4+1  
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E)  
 Untertegkel ---  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Treibstofftank 1 / 45 lt. / Stahlblech  
 Warnvorrichtung KNIGHT KM 115 (e2) 848 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>500</u>	<u>320</u>	<u>820</u>
Gewichtsverteilung	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
	<u>600</u>	<u>570</u>	<u>1170</u>
			<u>1340</u>

Fabrikgarantie	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>
Reifengrösse	<u>--- / 2,2</u>	<u>--- / 2,2</u>
Ply/bar	<u>850</u>	<u>850</u>
Tragkraft	<u>180</u>	<u>180</u>
für Vmax	<u>5 J x 13 ET 46</u>	<u>Stahl</u>
Felgen		

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3  
 Masse innen aussen  
 Länge 3870  
 Breite 1635  
 Höhe 1360  
 Überhang vorn 785  
 Überhang hinten 705  
 Bodenfreiheit leer --- beladen ---

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1000/400 kg</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast	<u>600 kg</u>	
Garantierte Dachlast	<u>80 kg</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>150</u>	<u>km/h</u>
Gemessen	<u>kn/h bei min-1</u>	<u>Motor Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen			
m4	3,42	72,0	67,0	3750			Marke und Typ	MITSUBISHI Colt 1200			
							Typenschein-Nr. CH	0537 58			
							Karosserie	Limousine			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		5		2
m4	3,42	14,14	1,39	1,40	0,6	870	26 1901 01	Leergewicht	820	Treibstoff	B
								Nutzlast		Hubraum	1198
								Gesamtgewicht	1340	Steuer-PS	6,10
F	G	H	J	R							
F	G	K	L	M	N	R					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

§) Ausrüstung : Auf Wunsch lieferbar mit Rundumspoller sowie Heckspoller (oben an Heckscheibe) beides aus Kunststoff.

+ ) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.  
185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 46, Leichtmetall "ASAHI".  
5½ J x 14 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" od. Stahl "TOPY".  
4½ J x 13 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" od. Stahl "TOPY" / "KANAI".  
5 J x 13 ET 42, Leichtmetall "KIWI-LINEA"

Spurweite V = 1398 mm H = 1348 mm.