

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenzwagen	MITSUBISHI	Colt 1500 (C 12 A)	CH 0537 59

Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "C 12 A"
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "JTB,MC 12 A ... " oder "JTB,MC12A....." (K = Automat)
Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
Motorerkennungsmerkmale	im Motorraum, rechts neben Hersteller-Plakette
Motorerkennungsmerkmale	"4G15" links, vorn oben auf Motorblock, hinter Motorträger
Importeur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Fahrgestell	2 / 4	Motor	MITSUBISHI	Typ	4 G 15
Anzahl Achsen/Reifen	Schraubenfedern; Stossdämpfer V+H	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	mechanisch Zahnstange; v. hydr. Lenkhilfe	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	auf Vorderräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, mit Proportionalventil	Kühlung	75,5	Hub	82,0
Betriebsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse	Bohrung	1468	Steuer-PS	7,48
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	55 DIN	bei min-1	5500
Feststellbremse	—	Leistung kW	113	bei min-1	4000
Dauerbremse	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert	Md-max Nm	D	Entstörung	2 Topfe : 200x154x90 mm "S07"
2-Kreis-Kontrolle	—	Entstörung	Schalldämpfer		300x ø 189 mm "M42"

Karosserie/Ausrüstung	Limousine §)
Anzahl Türen	2+1 od. 4+1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)
Unterlegkai	—
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1 / 45 lt. / Stahlblech
Warnvorrichtung	KNIGHT KM 115 (e2) 848 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	ausser	Achsenabstand	2380
Länge	—	3870	Doppelachse	v h
Breite	—	1635	Spurweite	v 1390
Höhe	—	1360	Spurweite	h 1340
Überhang vorn	—	785	Spurkreis ø	l 9700 r 9700
Überhang hinten	—	705	beladen	—
Bodenfreiheit	—	—		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	540	340	880
Gewichtsverteilung	100	250	350
	640	590	1230
			1340
Fabrikgarantie	155 SR 13	155 SR 13	
Reifengrösse	— / 2,2	— / 2,2	
Ply/bar	850	850	
Tragkraft	180	180	
für Vmax	5 J x 13 ET 46	Leichtmetall "ASAHI"	
Felgen			

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	1000/400 kg	autom. Getriebe	1000/400 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht	800 kg		880 kg	
Geprüfte Anhängelast	80 kg		80 kg	
Garantierte Dachlast	160		155	km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	gemessen	—	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			
m5	3,47	70,0	69,0	4125			
a3	3,60	71,0	68,0	4125			
F	G	H	J	R			
Abgesemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	3,47	14,07	1,16	1,42	0,4	870	26 1902 01
a3	3,60	14,91	1,29	1,56	0,8	870	26 1902 02
F	G	K	L	M	N	R	

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Personenwagen</u>	
Marke und Typ	<u>MITSUBISHI Colt 1500</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>0537 59</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>880</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast		Hubraum <u>1468</u>
Gesamtgewicht	<u>1340</u>	Steuer-PS <u>7,48</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Ausrüstung : Auf Wunsch lieferbar mit Rundumspoiler sowie Heckspoiler (oben an Heckscheibe) beides aus Kunststoff.

+) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 46, Stahl.

5 1/2 J x 14 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" od. Stahl "TOFY".

4 1/2 J x 13 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" od. Stahl "TOFY"/"KANAI".

5 J x 13 ET 42, Leichtmetall "KIWI-LINEA"

Spurweite V = 1398 mm H = 1348 mm.