

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

00) Personenwagen

MITSUBISHI

Colt 1600 Turbo (C 13 A)

CH 0537 60

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "C 13 A"
Fahrgestellnummer "JMEMNC13A....."

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts neben Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen "4G32" links, vorn oben auf Motorblock, hinter Motorträger

Importeur M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Fahrgestell 2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen Schraubenfedern; Stossdämpfer V+H

Federung mechanisch Zahnstange; W. hydr. Lenkhilfe

Lenkung auf Vorderräder

Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V-Scheiben/H-IB,
mit Unterdruckhilfe, mit Proportionalventil

Betriebsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse ---

Dauerbremse Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle ---

| Motor | MITSUBISHI | Typ | 4 G 32 |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Marke | Reihe (Turbo) | Takte | 4 |
| Bauart | B | Lage | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Kühlung | 76,9 | Hub | 86,0 |
| Bohrung | 1597 | Steuer-PS | 8,13 |
| Hubraum | 92 DIN | bei min-1 | 5500 |
| Leistung kW | 186 | bei min-1 | 3000 |
| Md-max.Nm | D | | |
| Entstörung | 2 Töpfe: 200x154x90 mm "S15" | | |
| Schalldämpfer | 300x ø 189 mm "M36" | | |

Karosserie/Ausrüstung Limousine S)

Anzahl Türen 2+1

Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E)

Unterlegkeil ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Treibstofftank 1 / 45 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung KNIGHT KM 115 (e2) 848 oder andere homologierte

| Gewichte | vorn | hinten | Total |
|--------------------|------|--------|-------|
| Leergewicht | 590 | 350 | 940 |
| Gewichtsverteilung | 100 | 250 | 350 |
| | 690 | 600 | 1290 |
| | | | 1385 |

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------------|----|
| Fabrikgarantie | 185/60 HR 14 | 185/60 HR 14 | +) |
| Reifengrösse | --- / 2,5 | --- / 2,5 | |
| Ply/bar | 950 | 950 | |
| Tragkraft | 210 | 210 | |
| für Vmax | 57 J x 14 ET 46 | Leichtmetall "ASAHI" | |
| Felgen | | | |

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

| Masse | innen | ausser | Achsabstand | 2380 |
|-----------------|-------|--------|-------------|---------------|
| Länge | | 3995 | Doppelachse | v h |
| Breite | | 1635 | Spurweite | v 1390 |
| Höhe | | 1360 | Spurweite | h 1340 |
| Überhang vorn | | 850 | Spurkreis ø | l 9700 r 9700 |
| Überhang hinten | | 765 | | |
| Bodenfreiheit | leer | --- | beladen | --- |

| | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | 1000/450 kg | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | |
| Geprüfte Anhängelast | 940 kg | |
| Garantierte Dachlast | 80 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 193 | km/h |
| gemessen | km/h bei min-1 | Motor Zapfwelle |

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | | Bemerkungen | |
|--------------------|------|--------------------|--------------|-------|-------------|------------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | |
| m5 | 3,47 | 72,0 | 68,0 | 4125 | | |
| F | G | H | J | | R | |
| Abgasemissionen | | Emissionen in g/km | | | Leerlauf | ATG-Nummer |
| Getriebe | i-A | CO | HC | NO | CO min-1 | CH |
| m5 | 3,47 | 9,04 | 1,51 | 1,52 | 1,3 820 | 26 1001 02 |
| F | G | K | L | M | N | R |

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

| | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| Fahrzeugart | Personenwagen | |
| Marke und Typ | MITSUBISHI Colt 1600 Turbo | |
| Typenschein-Nr. CH | 0537 60 | |
| Karosserie | Limousine | |
| Plätze | Total 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 940 | Treibstoff B |
| Nutzlast | --- | Hubraum 1597 |
| Gesamtgewicht | 1385 | Steuer-PS 8,13 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Auf Wunsch lieferbar mit Rundumspoiler sowie Heckspoiler (oben an Heckscheibe) beides aus Kunststoff.
- +) Reifenvarianten : 175/70 HR 13, 950 kg (2,5), V-max. 210 km/h.
- Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" od. Stahl "TOPT".

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 15.02.84.

sta/PR

Ersetzt Typenschein vom 15.2.84

 Abgasemissionen
17.5.85 - Mi

Eidg. Typenprüfstelle