

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
10) Personenwagen	MITSUBISHI	Colt 1500 (C 12 A)	CH 0537 77

Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "C 12 A"
	Fahrgestellnummer "JMB.RC12A....."
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts neben Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"C 15 B" links, vorn oben auf Motorblock, hinter Motorträger
Importeur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Katalysator

Fahrgestell	2 / 4	Motor	MITSUBISHI	Typ	C 15 B
Anzahl Achsen/Reifen	V+H= Schraubenfedern mit Stoßdämpfer	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	mechanisch Zahnstange; a.W. hydr. Lenkhilfe	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	auf die Vorderräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V=Scheiben/H=IB,	Kühlung	75,5	Hub	82,0
Betriebsbremse	mit Unterdruckhilfe, mit Proportionalventil	Bohrung	1468	Steuer-PS	7,48
		Hubraum	51 EWG	bei min-1	5500
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse	Md-max. Nm	111	bei min-1	3500
		Entstörung	D		
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Schalldämpfer	1 Topf 300 x Ø 186 mm "M 42"		
Dauerbremse					
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert				

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)

Anzahl Türen 2+1 od. 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ beidseitig

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2

Treibstofftank 1 / 45 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung KNIGHT KM 115 (e2) 848 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	540	340	880
Gewichtsverteilung	100	250	350
	640	590	1230
			1340

Fabrikgarantie	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	+)
Reifengröße	<u>---</u> / 2,2	<u>---</u> / 2,2	
Ply/bar	<u>---</u>	<u>---</u>	
Tragkraft	<u>850</u>	<u>850</u>	
für Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	

Felgen 5 J x 13 ET 46 Leichtmetall "ASAHI"

Anzahl Plätze T 5 v 2 M --- h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2380</u>
Länge	<u>---</u>	<u>3870</u>	Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>	
Breite	<u>---</u>	<u>1635</u>	Spurweite v <u>1390</u> h <u>---</u>	
Höhe	<u>---</u>	<u>1360</u>	Spurweite h <u>1340</u> - <u>---</u>	
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>785</u>	Spurkreis Ø l <u>9700</u> r <u>9700</u>	
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>705</u>		
Bodenfreiheit	leer <u>---</u>	<u>---</u>	beladen <u>---</u>	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	1000/400 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		850 kg	
Garantierte Dachlast		80 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		150 km/h	km/h
gemessen	Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	dB/A	dB/A	min-1	
m5	3,47	72,0	67,0 4125	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

F	G	H			J	R	
Abgasemissionen	Emissionen in g/km						ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	Leerlauf	min-1	CH
m5	3,47	1,20	0,10	0,25	---	700	26 2101 01

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>MITSUBISHI Colt 1500</u>		
Typenschein-Nr. CH	<u>0537 77</u>		
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	Total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>880</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>1468</u>
Gesamtgewicht	<u>1340</u>	Steuer-PS	<u>7,48</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : Kennzeichnung 1.= "B 1" / 2.= "A 1" (US 83).

*) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.

Felgenreifenvarianten : 5 J x 13 ET 46, Stahl.
5½ J x 14 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" oder Stahl "TOPY".
4½ J x 13 ET 46, Leichtmetall "ASAHI" oder Stahl "TOPY" oder "KANAI".
5 J x 13 ET 42, Leichtmetall "KIWI-LINEA"; Spur V= 1398 mm / H= 1348 mm.

§) Ausrüstung : Auf Wunsch lieferbar mit Rundumspoiler sowie Heckspoiler (oben an Heckscheibe) beides aus Kunststoff.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 26.09.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

tr, PR