

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

280 C
 Personenwagen MERCEDES - BENZ Ab Fahrgestell-Nummer: 114.073-...-100001 CH 0540 66

ERKENNUNGSMERKMALE "280 C" auf Kofferdeckel.
 "114" auf Hersteller Plakette.
 vorn links oben auf Kühlerrahmen.
 "114.073-..." als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts oben auf Kühlerrahmen.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "110.921" links vorn auf Block (Vorziffern der Motor-Nr.)
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (BRD) Importeur MERCEDES-BENZ-Automobil AG Schlieren

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydraulisch</u>			Marke	<u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>B</u>		
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, SCH, mit Unterdruck-Unterst. *</u>			Typ	<u>M 110 V = 110.921</u>		
Hilfsbremse	<u>mech., IB, auf</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Stellbremse	<u>HR (Pedal)</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>86,0</u>	Hub	<u>78,8</u>
Getriebeart	<u>mechanisch od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 5</u>			Hubraum	<u>2745</u>	cm ³ Steuer-PS	<u>13,98</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist. -PS	<u>160</u>	(DIN) bei	<u>5500</u> u/min
			Höchstgeschwind.	<u>195/185 km/h</u>			

KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
		Schiebedach	<u>a. Wunsch</u>	Lärm	<u>76</u> an (A) bei	<u>4125(3/4)</u>	u/min
Anz. Plätze: TOTAL	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>	Lärmdämpfung	<u>2 Töpfe</u>	<u>340x250x110</u>	<u>600xØ 180</u>
		Mitte	<u>3</u>				
		hinten	<u>3</u>				
		Stehplätze	<u>-</u>				

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1448</u>	<u>1440</u>
	Spurkreis L <u>10,0</u>	<u>10,0</u>
Achsabstand	<u>2750</u> / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4680</u>	
Breite	<u>1790</u>	
Höhe	<u>1395</u>	
Ueberhang V	<u>775</u>	
H	<u>1155</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>		<u>685</u>	<u>1455</u>
Nutzlast	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>895</u>		<u>910</u>	<u>1805</u>
Fabrik-Garantie				<u>1975</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.35/185 H 14 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1120(2,1)</u>	<u>1120(2,1)</u>		<u>200 km/h</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast <u>gebremst = 1200 kg</u>			
	ungebremst = <u>750 kg +</u>			
Reifenvariante:	<u>185 HR 14</u>			
	<u>V=1130(2,2)/H=1180(2,5)</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht HCR H4 od. CR (E) Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht HCR H4 od. CR (E) Standlicht A (E) in HCR
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung 2/BOSCH CH5030103 od. HELLA 001779=98 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2 separat
 Kontroll-Nr. -Bel 2/separat Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messr km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitt. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Nebellampen B (E)
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ 280 C
 Typenschein-Nummer CH 0540 66
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1455 Treibstoff B
 PS 13,98
 Nutzlast -- Hubraum 2745
 Gesamtgew. 1975 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

Typencode:

114.073-1-..... = Linkslenkung
 114.073-2-..... = Rechtslenkung
 114.073-.0-..... = mechanisches Schaltgetriebe
 114.073-.2-..... = Getriebeautomat (4 Stufen, Verriegelung "P")

***) 2-Kreis-Warnvorrichtung:** Niveau-Anzeige; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

+) Geprüfte Anhängelast mit mech. Getriebe in 15 % Steigung = 1200 kg.

Abgasmessung:

70/220 EWG; 800 U/min. CO = 1,0 - 2,0 %

Funkentstörung:

ECE 10; A+1