

Fahrzeugart 02) Leichter Motorwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	Typ 307 D (Gesamtgewicht 3200 kg)	Typenschein-Nummer CH 0542 08 EK
---	------------------------------	---	-------------------------------------

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60
 Erkennungsmerkmale *) auf Herstellerplakette "WDB60231....."
 Fahrgestellnummer "WDB60231....."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen "616 939 - .." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
 Importeur MERCEDES-BENZ (SCEWEIZ) AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Fahrgestell Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u> Federung <u>v+h = Blattfedern + Stossdämpfer</u> Lenkung <u>mechanisch; Kugelumlauf</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u> Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Innenbacken mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig wirkend auf Hinterräder</u> Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.</u> Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u> Dauerbremse <u>-</u> 2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; separate Kontrollampe</u>	Motor Marke <u>MERCEDES-BENZ</u> Typ <u>OM 616</u> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Treibstoff <u>Diesel</u> Lage <u>vorn</u> Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u> Bohrung <u>91,0</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2403</u> Steuer-PS <u>12,24</u> Leistung kW <u>53 (DIN)</u> bei min-1 <u>4400</u> Md-max Nm <u>137</u> bei min-1 <u>2400</u> Entlastung <u>-</u> Schalldämpfer <u>2 Töpfe: 430 x ø 125 mm</u> <u>620 x ø 180 mm</u> **
--	--

Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen <u>je nach Aufbau</u> Sicherheitsgurten vorn <u>Ar4 (E) + B (E)</u> Unterlegkeil <u>-</u> Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u> Treibstofftank <u>1/ Stahl, 70 Liter</u> Warnvorrichtung <u>1/ HELLA el 20024 oder andere homologierte</u>	Gewichte \$) Leergewicht <u>vorn nach Waagschein</u> hinten <u>-</u> Total <u>-</u> Gewichtsverteilung <u>-</u> Rückspiegel <u>links / rechts</u> Scheibenwisch. <u>2 Blatt</u> Fabrikgarantie <u>1500</u> <u>2030</u> <u>3200 ***</u> Reifengrösse <u>205 R 14 C</u> <u>205 R 14 C</u> Ply/bar <u>8 / 4,5</u> <u>8 / 4,5</u> Tragkraft <u>2060</u> <u>2060</u> für Vmax <u>140</u> <u>140</u> Felgen <u>6 J x 14 Stahl</u>
---	--

Anzahl Plätze <u>T §) v 3 od. 2</u> M <u>-</u> h <u>-</u> Masse §) innen <u>-</u> aussen <u>-</u> Länge <u>-</u> Breite <u>-</u> Höhe <u>-</u> Überhang vorn <u>-</u> Überhang hinten <u>-</u> Bodenfreiheit <u>leer</u>	Achsabstand <u>3050/3350/3700</u> Doppelachse v <u>-</u> h <u>-</u> Spurweite v <u>1600</u> - <u>-</u> Spurweite h <u>1610</u> - <u>-</u> Spurkreis ø <u>12000</u> r <u>12000</u> beladen <u>- (Achsabstand 3700)</u>	mech. Getriebe <u>2000 / 750 +)</u> autom. Getriebe <u>-</u> Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst <u>-</u> Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u> Geprüfte Anhängelast <u>2000 (Leergewicht beachten!)</u> Garantierte Dachlast <u>-</u> Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>126</u> km/h gemessen <u>-</u> km/h bei min-1 <u>-</u> Motor <u>-</u> Zapfwelle <u>-</u>
---	--	---

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt	Ständmessung	Bemerkungen
		dB/A	dB/A min-1	
m5, G1/18-5/6.15	4,90	76,5	74,0 3300	ab)
a4, W4A 018	4,90	75,0	74,0 3300	ab)
F	G	H	J	R

Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24	
b =	bei min-1	k = 0,30 bei 4400 min-1	k = 0,38 bei 3916 min-1
b =	bei min-1	k = 0,30 bei 3432 min-1	k = 0,29 bei 2948 min-1
b =	bei min-1	k = 0,45 bei 2454 min-1	k = 1,08 bei 1980 min-1
O	O+P		
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	BOSCH	

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Leichter Motorwagen</u>	
Marke und Typ	<u>MERCEDES-BENZ</u>	<u>3 0 7 D</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>0542 08</u>	
Karosserie	<u>Wohnwagen</u>	

Plätze	Total	\$)	vorn	<u>2 oder 3</u>
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>		Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u>		Hubraum	<u>2405</u>
Gesamtgewicht	<u>3200</u>		Steuer-PS	<u>12,24</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

*): Erkennungsmerkmale : Baumuster "602 311" = Radstand 3050 mm
 "602 312" = Radstand 3350 mm.
 "602 313" = Radstand 3700 mm

**): Lärmdämpfung : - Nachschalldämpfer doppelt ummantelt;
 - Visco-Lifter \varnothing 410 mm, 3-Blatt;
 - Wanne unter Motor und Getriebe mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
 - Seitliche Schürzen oberhalb Fahrgestellträger links und rechts mit schalldämmendem Material belegt.

***): Gewichte : Fabrikgarantie 3200 kg, mit Hinterfederbestückung 4-Blatt (3 x 9,75 mm + 1 x 21 mm)

+): Anhängerbetrieb : nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A oder ORIS.

§) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

12) Leichter
Motorwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

3 0 7 D
(Gesamtgewicht 3200 kg)

CH 0542 08

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.09.86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 620 x ϕ 180 "601 490 1901" ad1)
280 x 240 x 120 "601 490 2301"

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
616 939	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90	77,0	70,0 3300	ab, ad1
616 939	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90	75,0	74,0 3300	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(N) Leerlauf CO min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
616 939	b =	bei	min-1	k = 0,30	bei 4400	min-1	k = 0,38	bei 3916	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,30	bei 3432	min-1	k = 0,29	bei 2948	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,45	bei 2464	min-1	k = 1,08	bei 1980	min-1

(S) Bacharach 4,0

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen