

| | | | |
|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | M O K E | Y D O 18 | CH 0545 01 |

Hersteller LEYLAND MOTOR CORPORATION OF AUSTRALIA LIMITED, Liverpool, N.S.W., Australia
 Erkennungsmerkmale "YDO 18" auf Hersteller-Plakette
"AKFPB2.Y" Vorkiffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette im Motorraum, links an Spritzwand (vom Importeur montiert)
 Fahrgestellnummer im Motorraum, links oben auf Kuhlerverschalung
 Motorkennzeichen "99.H" vorne auf Motorblock, unter 1. Zündkerze
 Hauptimporteur Avvocato Dante Sabbadini, Via Zurigo 5, 6900 Lugano
 Geprüftes Fahrzeug AKFPB28Y-101611

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|--|-----------------|---------|
| Fahrgestell | 2 | | Anzahl Räder | 4 | Motor | B L M C | | Typ | 9 9 H |
| Anzahl Achsen | mechanisch | | | | Marke | Reihe | | Typ | 4 |
| Lenkung | mechanisch synchronisiert | | | | Bauart | B | | Lage | vorn |
| Getriebe | 4 | | Achsantrieb | auf Vorderräder | Treibstoff | Wasser | | Anzahl Zylinder | 4 |
| Anzahl Gänge | hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, | | Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder | | Kühlung | 64,58 | | Hub | 76,20 |
| Betriebsbremse | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | | | | Bohrung | 998 | | Steuer-PS | 5,08 |
| Hilfsbremse | wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment | | | | Hubraum | 26,9 | | bei U/min | 5000 |
| Feststellbremse | --- | | | | Leistungs-kW | 36,6 SAE-net | | | |
| Dauerbremse | --- | | | | Lärm- Standm. L= | 75 dB/A | | bei U/min | 3750 x) |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe | | | | Schalldämpfer | 1 Topf 380x150x90 mit VW-Endstück 225xØ35 | | | |
| | | | | | Abgasprüfung | EG-78/665; CO 0,7 % bei 700 U/min | | | |
| | | | | | Entstörung | BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| Karosserie | offen mit Verdeck | | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | --- | | Geschw. Messer | km/h | Leergewicht | 440 | 240 | 680 |
| Sicherheitsgurten | Ar4 (E); ECE-14 | | Rückspiegel | links/rechts | Nutzlast | 100 | 180 | 280 |
| Unterdeckel | --- | | Zugvorrichtung | --- | Gesamtgewicht | 540 | 420 | 960 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | | Fabrikgarantie | | | 1000 |
| Anzahl Plätze | t 4 | v 2 | M | h 2 | Reifengröße | 175 R 13 | 175 R 13 | (Varianten |
| Masse | innen | aussen | | | Ply / bar | 4 / 2,0 | 4 / 2,0 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | 2240 | | Achsabstand | 2095 / | Tragkraft | 900 | 900 | |
| Breite | 1448 | | Doppelachse | v h | für V max | 160 | 160 | |
| Höhe | 1550 | | Spurweite | v h 1265 | Felgen | 5.50 JJ x 13 | Stahl | |
| Überhang | s | --- | Spurweite | v - | Garantierte Anhängelast gebremst | | | 400 kg |
| | v | 575 | Spurweite | h - | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| | h | 570 | Spurkreis | l 10500 r 10500 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | 1200 kg |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | | Geprüfte Anhängelast | | | |
| | | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 103 km/h |
| | | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | km/h |

Ausrüstung
 Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter CR (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~etwa~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen KLAXON KW11 CH 5 Q701 04
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ MOKE Y D O 18
 Typenscheinnummer CH 0545 01
 Karosserie offen mit Verdeck
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht 680 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 5,08
 Gesamtgewicht 1000 Hubraum 998

Bemerkungen, Änderungen, Aufgaben und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 43,5 km/h, M2, IA 4,267 = 80 dB/A.

Änderungen

- Rückstrahler müssen senkrecht angebracht sein.
- Reserverad muss in Fz.-Mitte angebracht sein (Sichtwinkel Stoplichter).
- Auspuffrohrende muss gerade nach hinten od. links bis 45° gerichtet sein.

W

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 8.4.80. / Canorino, 3.6.80

Eidg. Typenprüfstelle