

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

NISSAN

Patrol 4WD (KM 160)

CH 0581 17

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "KM 160"
vor Fahrgestellnummer "JN10KM160U0"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
 Motorkennzeichen "L 28" vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock
 Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA, / ab 1.6.84 = NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG., Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
 Geprüftes Fahrzeug JN10KM160U0830046

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR
 Hilfsbremse 1.+2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke NISSAN Typ L 28
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 86 Hub 79
 Hubraum 2752 Steuer-PS 14,01
 Leistungs-kW 88 DIN bei U/min 4800
 Lärm-Standmessung 70,0 dB(A) bei U/min 3600
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 200x135x85 mm "20020 C7300 **"
500x200 mm "20100 C6810"
 Abgasprüfung CO 1,5 % bei 750 U/min
 Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m(E) h R(E)
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M --- h 3
 Masse innen aussen
 Länge --- 4070 Achsabstand 2350 / ---
 Breite --- 1690 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 1850 Spurweite v 1410 h 1410
 Ueberhang v 630 Spurweite v ---
h 1090 h ---
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreis \varnothing l 11300 r 11100

Gewichte

vorn 790 hinten 885 total 1675
 Leergewicht ---
 Nutzlast 50 300 350 *
840 1185 2025
2540
 Fabrikgarantie ---
 Reifengrösse 205 SR 16 205 SR 16 Reinforced +)
 Ply / bar --- / 3,0 --- / 3,0
 Tragkraft 1800 1800
 für V max 160 160
 Felgen 6 J x 16, ET 30, Stahl "NISSAN"
 Gas Anhängelast gebremst/ungebremst --- mech. Getriebe autom. Getriebe
5000/750 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 5000 kg (iA 4,38)
 Garantierte Dachlast 50 kg
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 --- km/h
 gemessen --- km/h bei U/min --- Motor --- Zapfwelle
 Garantierte Stützlast 300 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIJAMOTO ME L+E oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	NISSAN Patrol 4WD		
Typenscheinnummer	CH	0581 17	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1675	Treibstoff	B
Nutzlast	— *)	Steuer-PS	14,01
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	2752

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- *+) Lärmdämpfung : Reflektionswannen unter Motor und Getriebe. Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter Ø 440 mm, 8-Blatt.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
Wenn mit Felgen 7 JJ x 15 ausgerüstet, sind Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten erforderlich. Breite 1750mm.
- +) Reifenvarianten : 235/75 R 15, M+S, 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.
10 R 15 C , 6 PR, 1800 kg (3,5), V-max. 160 km/h.

Felgenvarianten : 5.50 F x 16, ET 30, Spur unverändert.
6.5 K x 15, ET 17, Spur V+H = 1436 mm.
7 JJ x 15, ET 8, Spur V+H = 1454 mm.

Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 19.10.83.
Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 04.09.86
29.09.87 - Gar. Stützlast Ad

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

N I S S A N

Patrol 4WD
(KM 160)

CH 0581 17

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.09.86 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : JN1OKM16OU0876605 = Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt!

Getriebe : mechanisch, 10 Gänge (5 x 2)

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt;
Visco-Lüfter, Ø 460 mm, 8-Blatt.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
L 28	m10	4,11	75,0	70,0 3600	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
L 28	m10	4,11	—	—	—	1,5	750	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe					

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen