

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Personenwagen

NISSAN

Patrol 4WD (VWG 160)

CH

0581 18

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "VWG 160"
vor Fahrgestellnummer "JN1VWG160U0"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
 Motorkennzeichen "L 28" vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock
 Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA, Bergemossstrasse 4, 8902 Urdorf
 Geprüftes Fahrzeug JN1VWG160U0830040

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>NISSAN</u> Typ <u>L 28</u>
Lenkung	<u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>8</u> Achsantrieb <u>Allrad; V=ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR</u>	Bohrung	<u>86</u> Hub <u>79</u>
Hilfsbremse	<u>1.+2.-Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	<u>2752</u> Steuer-PS <u>14,01</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Kardan</u>	Leistungs-kW	<u>88 DIN</u> bei U/min <u>4800</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Lärm-Standmessung	<u>70,0</u> dB(A) bei U/min <u>3600</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 200x135x85 mm "20020 C7900"</u> *) <u>500x200 mm "20100 C6810"</u>
		Abgasprüfung	<u>CO 1,5 % bei 750 U/min</u>
		Entstörung	<u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>

Karosserie		Gewichte	
Anzahl Türen	<u>4 + 1</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht	<u>860</u> hinten <u>940</u> total <u>1800</u>
Sicherheitsgurten	<u>Ar4m(E)</u> h <u>A(E)+B(E) / A(E)</u>	Nutzlast	<u>100</u> <u>390</u> <u>490</u>
Unterlegkeil	<u>---</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>		<u>960</u> <u>1330</u> <u>2290</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		<u>2540</u>
Anzahl Plätze	<u>7</u> v <u>2</u> M <u>3</u> h <u>2</u>	Fabrikgarantie	<u>205 SR 16</u> <u>205 SR 16 Reinforced</u> *)
Masse	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>	Reifengrösse	<u>---</u> / <u>3,0</u> <u>---</u> / <u>3,0</u>
Länge	<u>---</u> <u>4690</u> Achsabstand <u>2970</u> / <u>---</u>	Ply / bar	<u>1800</u> <u>1800</u>
Breite	<u>---</u> <u>1690</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>	Tragkraft	<u>160</u> <u>160</u>
Höhe	<u>---</u> <u>1850</u> Spurweite v <u>1410</u> h <u>1410</u>	für V max	<u>---</u> <u>---</u>
Ueberhang	v <u>---</u> <u>630</u> Spurweite v <u>---</u> h <u>---</u>	Felgen	<u>6 J x 16, ET 30, Stahl "NISSAN"</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	h <u>---</u> <u>1090</u> Spurweite v <u>---</u> h <u>---</u>		<u>---</u> <u>---</u>
	l <u>13500</u> r <u>13200</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>5000/750 kg</u> mech. Getriebe autom. Getriebe
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>
		Geprüfte Anhängelast	<u>5000 kg (1A 4,38)</u>
		Garantierte Dachlast	<u>100 kg</u>
		Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>150</u> <u>---</u> km/h
		gemessen <u>---</u> km/h bei U/min <u>---</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle	
		Garantierte Stützlast	<u>300 kg</u>

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIJAMOTO MS L+H oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	NISSAN Patrol 4WD		
Typenscheinnummer	CH	0581 12	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1800	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	14,01
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	2752

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Lärmdämmung : Reflektionswannen unter Motor und Getriebe. Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter \varnothing 440 mm, 8-Blatt.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
Wenn mit Felgen 7 JJ x 15 ausgerüstet, sind Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten erforderlich.
Breite 1750 mm.
- + Reifenvarianten : 235/75 R 15, M+S , 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.
10 R 15 C , 6 PR, 1800 kg (3,5), V-max. 160 km/h.

Felgenvarianten : 5.50 F x 16, ET 30, Spur unverändert.
6.5 K x 15, ET 17, Spur V+H = 1436 mm.
7 JJ x 15, ET 8, Spur V+H = 1454 mm.

 Ort und Datum der Prüfung: Urdorf, 19.10.83.
Schö/PR

 Ersetzt Typenschein vom 18.02.85
29.09.87 - Gar. Stützlast Ad

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

N I S S A N

Patrol 4WD
(WMG 160)

CH 0581 18

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.09.86 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : JN1WMG160U0876605 = Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt!

Getriebe : mechanisch, 10 Gänge (5 x 2)

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt;
Visco-Lüfter, Ø 460 mm, 8-Blatt.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
L 28	m10	4,11	75,5	72,0 3600	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
L 28	m10	4,11	—	—	—	1,5	750	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24						
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe						

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen