

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 00) Personenwagen | NISSAN | Bluebird 2,0 Turbo-D (EU 11) | CH 0581 27 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Hersteller | NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japan | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette - | | |
| Herstellerplakette | Fahrgestellnummer "JM100EU11U0....." | | |
| Fahrgestellnummer | im Motorraum, links auf Spritzwand | | |
| Motorkennzeichen | "LD 20" bei Motornummer, rechts vorn auf Motorblock, über Alternator | | |
| Importeur | DATSUN (SUISSE) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------|--------------|--|--|-----------------|--|
| Fahrgestell | Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4 | | | Motor | Marke NISSAN | | | Typ | LD 20 |
| Federung | v + h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer | | | Bauart | Reihe | | | Takte | 4 |
| Lenkung | mech. Zahnstange, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch | | | Treibstoff | D "T" | | | Lage | vorn |
| Achsantrieb | auf Vorderräder | | | Kühlung | Wasser | | | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Druckregulierventil, wirkend auf HR | | | Bohrung | 85,0 | | | Hub | 86,0 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf HR | | | Hubraum | 1951 | | | Steuer-PS | 9,94 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | | Leistung kW | 55 DIN | | | bei min-1 | 4400 |
| Dauerbremse | - | | | Md-max, Nm | 160 | | | bei min-1 | 2200 |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert | | | Entstörung | - | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 1. 300x199x104 mm / 2. 450x237x130 mm ++) |
| | | | | | NISSAN | | | 20015 05E00 | 20100 11E10 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Karosserie/Ausrüstung §) | Limousine | | | Gewichte | vorn | hinten | Total | |
| Anzahl Türen | 4 | | | Leergewicht | 800 | 460 | 1260 | |
| Sicherheitsgurten | vorn | Ar4m (E) | | Gewichtsverteilung | 100 | 250 | 350 | |
| Unterlegkeil | - | | | | 900 | 710 | 1610 | |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | Fabrikgarantie | 1730 | | | |
| Treibstofftank | 1/60 lt/Stahl | | | Reifengrösse | 185/70 SR 14 | 185/70 SR 14 | +)) | |
| Warnvorrichtung | MIYAMOTO e2 888A7941 oder andere homologierte | | | Ply/bar | - / 2,4 | - / 2,4 | | |
| Anzahl Plätze | T | 5 | v 2 | Tragkraft | 1060 | 1060 | | |
| | M | | h 3 | für Vmax | 180 | 180 | | |
| Masse | innen | ausser | | Felgen | 5 J x 14, ET 45 | 5 J x 14, ET 45 | Stahl +) | |
| Länge | | 4360 | Achsabstand | 2550 | | | | |
| Breite | | 1690 | Doppelachse | v | | h | | |
| Höhe | | 1400 | Spurweite | v 1460 | | | | |
| Überhang vorn | | 835 | Spurweite | h 1450 | | | | |
| Überhang hinten | | 975 | Spurkreis ø | l 10200 | r | 10200 | | |
| Bodenfreiheit | leer | | beladen | | | | | |
| | | | | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | 1200 / 600 | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| | | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | | |
| | | | | Geprüfte Anhängelast | 1100 | | | |
| | | | | Garantierte Dachlast | 100 | | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 160 | | | km/h |
| | | | | gemessen | km/h bei min-1 | Motor | | Zapfwelle |

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------|------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | | | | |
| m5 | 4,17 | 75,0 | 78,0 | 3300 | Fahrzeugart | Personenwagen | | | |
| | | | | | Marke und Typ | NISSAN Bluebird 2,0 Turbo-D | | | |
| | | | | | Typenschein-Nr. CH | 0581 27 | | | |
| | | | | | Karosserie | Limousine | | | |
| F | G | H | J | R | Plätze | Total | 5 | vorn | 2 |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | Leergewicht | 1260 | | Treibstoff | D |
| b = bei min-1 | k = 0,40 bei 4400 min-1 | k = 0,43 bei 4240 min-1 | | | Nutzlast | - | | Hubraum | 1951 |
| b = bei min-1 | k = 0,52 bei 3670 min-1 | k = 0,74 bei 3110 min-1 | | | Gesamtgewicht | 1730 | | Steuer-PS | 9,94 |
| b = bei min-1 | k = 0,84 bei 2540 min-1 | k = 1,30 bei 1980 min-1 | | | | | | | |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 6,0 | Einspritzpumpe DIESEL KIKI | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : 195/60 SR 15, Tragkraft pro Achse 1060 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h.
165 SR 14, Tragkraft pro Achse 1000 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 6 JJ x 15, ET 45 mm, Leichtmetall NISSAN
5 1/2 JJ x 14, ET 45 mm, Leichtmetall NISSAN

§) Ausrüstung : Spezial-Nummernschildhalterung (Keil) hinten erforderlich.

++) Geräuschdämpfung: Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Ort und Datum der Prüfung

Urdorf, 16.4.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle