

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Personenwagen      N S U      R o 8 0  
 ab Fgst.-Nr. 08 31004365)      CH 0582 07

ERKENNUNGSMERKMALE "Ro 80" rechts auf Kofferdeckel  
 "08.1....." als Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
 "80" als Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette, auf Traverse, über Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf rechten vorderem Federbeingehäuse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "XM" als Vorziffer zu Motoren-Nr., oben im mittleren Motorgehäuse  
 Hersteller AUDI NSU AUTO UNION AG., Ingolstadt(D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>*</u> ) Takte <u>-</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>N S U</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Sch. Vacuumh.; Bremskraftregl. a. HR</u>		Typ <u>X M</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Niveauekontr. m. Kontrollampe komb. mit</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2-Kammern</u>	
Stellbremse <u>auf HR Feststellbremse a. Instrumentenbrett</u>	Bohrung <u>-</u> Hub <u>-</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert **)</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>1990</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,13</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h	Leist.-PS <u>115</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach auf Wunsch</u>	Lärm <u>73</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>+</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1480 H 1435  
 Spurbreite L 11,2 R 11,2

Achsabstand 2860 / ( / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4780</u>	
Breite	<u>1760</u>	
Höhe	<u>1410</u>	
Überhang V	<u>1020</u>	
H	<u>900</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>790</u>		<u>470</u>	<u>1260</u>
Nutzlast	<u>140</u>		<u>210</u>	<u>350</u>
Total	<u>930</u>		<u>680</u>	<u>1610</u>
Fabrik-Garantie				<u>1740</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 HR 14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>980</u> (2,0)		<u>890</u> (1,7)	
Fabrikgar. max. Anhängelast				<u>1200</u> - kg
Dachlast				<u>60</u> kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellichter: B (E)

Warnvorrichtung HELLA 001 779 / 001 783 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links + 1/innen Geschw. -Messer km/h + U/min

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Abgasmessung: < 1,0 % CO

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ECE Regl. Nr. 15 0108 ++) Entstörung: B+2

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ NSU Ro 80

Typenschein-Nummer CH 0582 07

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1260 Treibstoff B

Nutzlast - PS 10,13

Gesamtgew. 1740 Hubraum 1990

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 08 31004365

\* ) Motor : 2-Scheiben-Kreiskolben-Motor (System Wankel), Kammervolumen 2x497,5 ccm

\*\* ) Getriebe/Kupplung : Drehmomentwandler, mit nachgeschalteter 1-Scheibenkupplung  
(elektro-pneumatisch betätigt); Getriebe mit Parksperre

+ ) Auspuffsystem : Reaktor für Abgasreinigung mit 3 nachgeschalteten Auspufftöpfen  
(Marke AUDI NSU / Hersteller: BOYSEN)

++) Bestätigungsvignette befindet sich an der linken vorderen Schlosssäule

Birrfeld, 16.8.73 (10.12.73)

(K)