

Personenwagen

OLDSMOBILE

Cutlass - Modell 3A.47 *)
(6 Plätze)

ZUSATZKARTE
CH 0598 02

TS gültig bis 31.12.1978

Hersteller OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Cutlass 3A47" od. "Cutlass 3AM47" od. "Cutlass 3AR47" und "CH 0598 02" auf Hersteller-Plakette
"3A47H.", "3M47H." oder "3R47H." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts, oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug 3M47H8G432296 Unveränderliche Zeichen im Typencode 3A47H / 3A.47

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/R-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf FR, Dosier-ventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke CHEVROLET Typ V8-305 4bb1(H)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 94,89 Hub 88,39

Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45

Leistungs-PS 118 kW bei U/min 4000
(160 SAE-net)

Lärm 77 dB/A bei U/min 4000 **)

Schalldämpfer 1 Topf 560x250x140 mm

Abgasprüfung ECE-15; CO 0,25 % bei 800 U/min ***)

Entstörung BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie Limousine (Coupé)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze 6 v 3 M --- h 3

Masse --- innen --- aussen ---

Länge --- 5022 Achsabstand 2745

Breite --- 1826 Doppelachse v --- h ---

Höhe --- 1356 Spurweite v 1485 h 1467

Überhang s --- Spurweite v --- h ---

v 1013 h ---

h 1264 Spurkreis l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte

Leergewicht 900 hinten 680 total 1580

Nutzlast 155 265 420

Gesamtgewicht 1055 945 2000

Fabrikgarantie --- --- 2149

Reifengröße P195/75 R 14 P195/75 R 14 (Varianten +)

Pty / bar --- / 1,8 --- / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1100 1160

für V max min. 178 km/h min. 178 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1500 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 455 kg

Garantierte Dachlast 73 kg

Geprüfte Anhängelast 1500 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	§)	SEALD BEAM GUIDE 2B DOT H..
Fernlichter		SEALD BEAM GUIDE 2B DOT H..
Abblendlichter		A (E)
Standlichter		DOT A(2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 3A2
Schlusslichter		DOT A(2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 3A2
Bremslichter		1 (E)
Richtungsblinker	v	s V=7GM3B h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	s V+H=zus. h SAE A-77 DOT
Markierlichter	v	s H=zus. h
Zusätzliche Lichter		1/unter Kofferdeckel
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Scheibenwischer		DELCO REMY A + F
Warnvorrichtungen		oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	OLDSMOBILE Cutlass	
Typenscheinnummer	CH	0598 02
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1580	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2149	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Erkennungsmerkmale : Modell 3AK47 = Cutlass Calais Coupé / Modell 3AM47 = Cutlass Brougham Coupé
Modell 3AR47 = Cutlass Supreme Coupé
- ** Geräuschmessung BAV : Standmessungen gemäss Uebergangsbestimmungen
- *** Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39393)
- + Reifenvarianten : P 205/70 R 14, V= 1130 kg (2,0) / H= 1130 kg (2,0), V-max. min. 178 km/h
185 SR 14 , V= 1090 kg (2,1) / H= 1130 kg (2,2), V-max. 180 km/h
205/70 SR 14 , V= 1060 kg (1,9) / H= 1110 kg (2,0), V-max. 180 km/h

§) Ausrüstung : (durch den Importeur ausgeführt)

-Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.

-orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.

-orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.

-Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 73 kg.

Personenwagen

OLDSMOBILE

Cutlass
Modell 3A.47
(6 Plätze)

CH 0598 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 1.3.1979 - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer 3.47H9. (Modelljahr 1979)

Beschränkung TS auf 31.12.1978 aufgehoben

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 72,5 dB/A
Nahfeldwert 80 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : nach Reglement ECE-Nr. 15 bestanden; CO 0,25 % bei 710 U/min
kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40555)

Fern-/Abblendlichter : wahlweise HCR (E)
Glühlampen und el. Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E)
müssen entfernt werden

Schluss-/Stoplichter- : DOT A (2)I(2)S(2)T79 GUIDE 3A2

Blinker hinten

Reifenvarianten : 195/70 SR 14, v= 1050 kg (2,1) h= 1090 kg (2,2), V/max.
P205/75 R 14, v= 1390 kg (2,3) h=1390 kg (2,3) 180 km/h