

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass Cruiser / Modell 3GH35 (Motor 5,0L-V8-4) 5 Plätze	CH 0598 10
Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer ".G3AH35H.D."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)		
Geprüftes Fahrzeug	2G3AH35H3D2302416		

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	
Getriebe	Automat	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	-	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert	

Motor	CHEVROLET	Typ	5,0L-V8-4 (H)
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	94,89	Hub	88,39
Bohrung	4998	Steuer-PS	25,45
Hubraum	123 (SAE-net)	bei U/min	4000
Leistungs-kW	72,0	dB/A bei U/min	3000
Lärm-Standmessung	2 Töpfe: 1. 355x210x95 mm, Nr. 25509117		
Schalldämpfer	2. 510x250x140mm, Nr. 14034777		
Abgasprüfung	AGV		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c	h	SAE-J-4c
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5050	Achsabstand 2745
Breite		1826	Doppelachse v h
Höhe		1470	Spurweite v h 1486 h 1466
Ueberhang	v	1020	Spurweite v h
	h	1285	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø l 11500 r 11500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	910	780	1690
Nutzlast	110	240	350 *)
	1020	1020	2040
Fabrikgarantie			2287
Reifengröße	P195/75 R 14	P195/75 R 14	+))
Pty / bar	R / 2,0	R / 2,2	
Tragkraft	1160	1220	
für V max	je nach Marke, mindestens 161 km/h erforderlich		
Felgen	14 x 6 JJ	14 x 6 JJ, Stahl	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			1361 / 454
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1361
Garantierte Dachlast			91
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			161 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	HR (E)
Fernlichter	HCX (E)
Abblendlichter	A (E) in HR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v DOT AP 2 81 h 2a (E)
Rückstrahler	v +h _s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h _s vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 3000 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+ "F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass Cruiser		
Typenscheinnummer	CH	0 5 9 8 1 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1690	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2287	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- + Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft pro Achse v = 1180 kg (2,0), h = 1240 kg (2,2), V/max. mind. 161 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse v = 1160 kg (2,1), h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h.
- § Änderungen
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stop-/Schlussleuchten 21/5 W.
 - Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet.
 - Auspuffrohrende muss gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden.
 - seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters runden (Radius 8 mm).

Ort und Datum der Prüfung Studen, 16.2.83
Gau/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle