

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen	O L D S M O B I L E		Cutlass Cruiser / Modell 3GH35 (Motor 5,0L-V8-4) 6 Plätze		CH 0598 11	
Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)					
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer ".G3AH35H.D."					
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse					
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe					
Motor kennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)					
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)					
Geprüftes Fahrzeug	2G3AH35H3D2302416					
Fahrgestell	2		Anzahl Räder		4	
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Automat			
Lenkung	3 Stufen		Achsantrieb		HR	
Getriebe	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-		hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer		auf HR, Dosierventil auf VR	
Anzahl Gänge	mechanisch, IB, wirkend auf HR					
Betriebsbremse	wie Hilfsbremse					
Hilfsbremse	-					
Feststellbremse	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert					
Dauerbremse						
2-Kreis-Kontrolle						
Karosserie	Limousine					
Anzahl Türen	4 + 1		Geschw. Messer		km/h	
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c		h		SAE-J-4c	
Unterlegkeil	-		Rückspiegel		links + rechts	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre					
Anzahl Plätze	6		v 3		M h 3	
Masse	innen		ausen			
Länge	5050		Achsabstand		2745	
Breite	1826		Doppelachse		v h	
Höhe	1470		Spurweite		v h 1486 h 1466	
Ueberhang	v 1020		Spurweite		v h	
	h 1285				h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	11500		Spurkreis Ø		11500	
Motor	CHEVROLET		Typ		5,0L-V8-4 (H)	
Marke	V		Takte		4	
Bauart	B		Lage		vorn	
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder		8	
Kühlung	94,89		Hub		88,39	
Bohrung	4998		Steuer-PS		25,45	
Hubraum	123 (SAE-net)		bei U/min		4000	
Leistungs-kW	72,0		dB/A bei U/min		3000	
Lärm-Standmessung	2 Töpfe: 1. 355x210x95 mm, Nr. 25509117					
Schalldämpfer	2. 510x250x140mm, Nr. 14034777					
Abgasprüfung	AGV					
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D					
Gewichte	vorn		hinten		total	
Leergewicht	910		780		1690	
Nutzlast	145		275		420 *	
	1055		1055		2110	
Fabrikgarantie					2287	
Reifengröße	P195/75 R 14		P195/75 R 14		+)	
Ply / bar	R / 2.0		R / 2.2			
Tragkraft	1160		1220			
für V max	je nach Marke, mindestens 161 km/h erforderlich					
Felgen	14 x 6 JJ		14 x 6 JJ, Stahl			
			mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst					1361 / 454	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					-	
Geprüfte Anhängelast					1361	
Garantierte Dachlast					91	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller					161 km/h	
gemessen	km/h bei U/min		Motor		Zapfwelle	

Ausrüstung §)

Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCX (E)
Standlichter	A (E) in HR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v, DOT AP 2 81 h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h, vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 3000 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass Cruiser		
Typenscheinnummer	CH	0598	11
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1690	Treibstoff	8
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2287	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- + Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft pro Achse v = 1180 kg (2,0), h = 1240 kg (2,2), V/max. mind. 161 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse v = 1160 kg (2,1), h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h.
- § Änderungen :
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stop-/Schlussleuchten 21/5 W.
 - Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet.
 - Auspuffrohrende muss gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden.
 - seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters runden (Radius 8 mm).

Ort und Datum der Prüfung Studen, 16.2.83
Gau/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle