

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass / Modell 3GM47 (Motor 5,0L-V8-4 / 5 Plätze)	CH 0598 12

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer "G3AM47H.D."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure-siehe Informationskarte)
Geprüftes Fahrzeug	2G3AM47HTD2302952

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert

Motor	Marke	Typ	5,0L-V8-4 (H)
	Bauart	Takte	4
	Treibstoff	Lage	vorn
	Kühlung	Anzahl Zylinder	8
	Bohrung	Hub	88,39
	Hubraum	Steuer-PS	25,45
	Leistungs-kW	bei U/min	4000
	Lärm-Standmessung	dB/A bei U/min	3000
	Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x 95 mm, Nr. 25509117 2. 510x250x140 mm, Nr. 14034777	
	Abgasprüfung	AGV	
	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D	

Karosserie	
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c h
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkredschloss + Getriebesperre
Anzahl Plätze	l 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	5056 Achsabstand 2745
Breite	1826 Doppelachse v h
Höhe	1420 Spurweite v h 1467
Ueberhang	v 1035 Spurweite v h
	h 1276 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 11300 r 11300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	920	680	1600
Nutzlast	120	230	350
	1040	910	1950
Fabrikgarantie	2191		
Reifengrösse	P205/70 R 14	P205/70 R 14	+))
Pty / bar	R / 1,8	R / 1,8	
Tragkraft	1120	1120	
für V max	je nach Marke, mindestens 162 km/h erforderlich		
Felgen	14 x 6JJ	14 x 6JJ	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhanglast gebremst/ungebremst			907 / 454
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhanglast			907
Garantierte Dachlast			73
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			162 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfweile

Ausrüstung §)	HR (E)
Fernlichter	HCZ (E)
Abblendlichter	A (E) in HR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v DOT AP2 81 h 2a (E)
Rückstrahler	v+h s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h s vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass		
Typenscheinnummer	CH	0 5 9 8 1 2	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1600	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2191	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : P 195/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,0 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich
P 205/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich
185 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h
195/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
195 SR 14, Tragkraft pro Achse 1150 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h.

- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stop-/Schlussleuchten 21/5W,
 - Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet,
 - Auspuffrohrende muss gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden.