

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass / Modell 3GM69 (Motor 5,0L-V8-4 / 5 Plätze)	CH 0598 14

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer ".G3AM69H.D."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motor kennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)
Geprüftes Fahrzeug	2G3AM69H2D2302740

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert

<b>Motor</b>			
Marke	CHEVROLET	Typ	5,0L-V8-4 (H)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-kW	123 (SAE-net)	bei U/min	4000
Lärm-Standmessung	72,0	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x 95 mm, Nr. 25509117 2. 510x250x140 mm, Nr. 14034777		
Abgasprüfung	AGV		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c	n	SAE-J4c
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	innen + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		5080	Achsabstand 2745
Breite		1826	Doppelachse v h
Höhe		1450	Spurweite v 1486 h 1466
Ueberhang	v	1050	Spurweite v h
	h	1285	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 11500 r 11500

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	920	710	1630
Nutzlast	110	240	350
	1030	950	1980
Fabrikgarantie			2229
Reifengröße	P205/70 R 14	P205/70 R 14	+) )
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	
Tragkraft	1120	1120	
für V max	je nach Marke, mindestens 162 km/h erforderlich		
Felgen	14 x 6JJ	14 x 6JJ	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			907
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			907
Garantierte Dachlast			73
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			162 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	ER (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in ER
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v DOT AP2 81 h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h <sub>s</sub> vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h <sub>s</sub> vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass		
Typenscheinnummer	CH	0 5 9 8 1 4	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1630	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2229	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + ) Reifenvarianten: P 195/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,0 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich.  
P 205/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich.  
185 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h  
195/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h  
195 SR 14, Tragkraft pro Achse 1150 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h  
215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h.

- 9) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
  - Standlichter werden auf A (E) in ER (E) geschaltet,
  - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker vorn 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Blinker hinten 21W,
  - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
  - Auspuffrohrende muss gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden.