

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass / Modell 3GM69 (Motor 5,0L-V8-4 / 6 Plätze)	CH 0598 15

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer "G3AM69H.D."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)
Gepprüftes Fahrzeug	2G3AM69H2D2302740

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	CHEVROLET Typ 5,0L-V8-4 (H)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	V Takte 4
Getriebe	Automat	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantneb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Bohrung	94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW	123 (SAE-net) bei U/min 4000
Dauerbremse	-	Lärm-Standmessung	72,0 dBA bei U/min 3000
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert	Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x 95 mm, Nr. 25509117 2. 510x250x140 mm, Nr. 14034777
		Abgasprüfung	AGV
		Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h	Leergewicht	920 710 1630
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c h SAE-J4c	Nutzlast	145 275 420
Unterlegkeil	- Rückspiegel innen + links		1065 985 2050
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre	Fabrikgarantie	2229
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3	Reifengröße	P205/70 R 14 P205/70 R 14 +)
Masse	innen aussen	Ply / bar	R / 1,8 R / 1,8
Länge	5080 Achsabstand 2745	Tragkraft	1120 1120
Breite	1826 Doppelachse v h	für V max	je nach Marke, mindesten 162 km/h erforderlich
Höhe	1450 Spurweite v h 1466	Felgen	14 x 6JJ 14 x 6JJ
Ueberhang	v 1050 Spurweite v h		mech. Getriebe autom. Getriebe
	h 1285 h	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	907 / 454
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis ø l 11500 r 11500	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
		Gepprüfte Anhängelast	907
		Garantierte Dachlast	73
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162 km/h
		gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle	

Ausrüstung §)	HR (E)
Fernlichter	HCF (E)
Abblendlichter	A (E) in HR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v DOT AP2 81 h 2a (E)
Rückstrahler	v+h, vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h, vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	OLDSMOBILE Cutlass		
Typenscheinnummer	CH	0598 15	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1630	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2229	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten: P 195/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,0 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich.
P 205/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich.
185 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h
195/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
195 SR 14, Tragkraft pro Achse 1150 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h.

- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet,
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker vorn 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Blinker hinten 21W,
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
 - Auspuffrohrende muss gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 16.2.83
Gau/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfsteile