

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O M

30 O M 8

CH 0600 01

Hersteller

V I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"30 OM 8*A" auf Hersteller-Plakette
"30.8" od. "ZCFC 30500 od. 31500" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, seitlich im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Motorzeichen

"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 30 OM 8*A / 30.8 od. ZCFC 30500 od. 31500

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Hinterräder

Bremsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Wegschalter; separate Kontrolllampe

Motor

Marke

SOFIM

Typ

8140.61

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

90

Hubraum

2445

Steuer-PS

12,45

Leistungs-PS

52,9 kW (72 DIN) bei U/min

4200

Lärm Nahfeld=

101 dB/A bei U/min 4500 x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 100x170x145 / 420x169 mm

Abgasprüfung

Bacharach=5,5 / Bosch-SZ=3,65 bei 45%

Entstörung

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) + B (E) Rückspiegel 2/beidseitig

Unterregkel

--- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M -2 h 4

Masse

innen aussen Achsabstand 2800 /

Länge

4670 Doppelachse v h

Breite

2000 Spurweite v 1700 h 1680

Hohe

2300 Spurweite v h

Überhang

s h 840

v h 1030

h Spurkreis l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 1120 hinten 750 total 1870

Nutzlast

145 1055 1200

Gesamtgewicht

1265 1805 3070

Fabrikgarantie

3070

Reifengrösse

195 R 16 C 195 R 16 C (Varianten

Ply / bar

8 / 3,25 8 / 4,5 vgl. Samen-

Tragkraft

1640 1940 kungen)

tür V max

120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

2000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1870 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

116 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/separat

Scheibenwischer 2/Blatt mit d/h/p/Waschanlage

Warnvorrichtungen KLAXON CE 5 0701 04
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ 0 M 30 0 M 8

Typenscheinnummer CH 0600 01

Karosserie Limousine

Plätze total 9 vorn 3

Leergewicht 1870 Treibstoff D

Nutzlast 1200 Steuer-PS 12,45

Gesamtgewicht 3070 Hubraum 2445

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Gerauschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, 1A 4,45 = 80 dB/A
- Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 0600 01 vom 03.-07.07.78
Erkennungsmerkmale
(16.08.82)

Ort und Datum der Prüfung
Torino, 3. - 7. Juli 1978.

Personenwagen

O M

30 OM 8

CH 0600 01

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 26.07.82 in Bern - Ni

Neuer Importeur : Ab 01.07.82 = IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Nachtrag vom 12.04.83 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen / Typ : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° mit Nachschalldämpfer ab) ag)

Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x ϕ 190 mm (GILLET 3211)

Nachschalldämpfer : 1 Topf, 360 x ϕ 140 mm (GILLET 3212)

Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
- Frontblende links und rechts des Kühlers;
- Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen,
auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 72,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab) ag)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
Bacharach : 5,5