

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typ und Seriennummer

Personenwagen

O M

3 5 0 M 8

CH 0500 02

Hersteller

FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"35.8" od. "ZCFC 35500" vor Fahrgestell-Nr.

"35 OM 8*8" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Seitenwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia und Aktiengesellschaft ADOLFH SAURER, 9320 Arbon

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler

stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Wegschalter, separate Kontrollampe

Motor

Marke

SOFIM

Typ

8140.61

Bauart

Reihe

Takts

4

Treibstoff

D

Lage

VORN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

90

Hubraum

2445

Steuer-PS

12,45

Leistungs-kW

52,9

bei U/min

4200

PS

72 DIN

Lärm-Nahfeld

101 dB/A bei U/min

4500 *

Schalldämpfer

2 Töpfe: 400x170x145 / 420 x Ø 89 mm

Abgasprüfung

Bacharach 5,5 / BOSCH-Sz. 3,65 (45%)

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 + B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unteregkel

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 3

M 2 h 4

Masse

innen

ausser

Länge

5720

Achsabstand

3200

Breite

2000

Doppelachse

v

h

Höhe

(Eochdach 2620) 2300

Spurweite

v 1700

h 1540

Ueberhang

s

840

Spurweite

v

h

v

1620

Spurkreis ø

l 12000

r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1090

1060

2150

Nutzlast

295

335

630 ++)

Gesamtgewicht

1385

1395

2780

Fabrikgarantie

-

3500

Reifengrösse

175 R 16 C

175 R 16 C

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 3,75

6 / 3,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

2840

für V max

120

120

Felgen

5 JK - 16 H

Garantierte Anhängelast gebremst

2000

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

2000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

116 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung	9)	HCR (E)
Fernlichter		HCR (E)
Abblendlichter		A (E)
Standlichter		R-S1 (E)
Schlusslichter		R-S1 (E)
Bremslichter		1 (E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	1 (E) s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat
Scheibenwischer		2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		KLAXON CH 5 C701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O M 3 5 0 M 8		
Typenscheinnummer	CH	0 6 0 0 0 2	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 3
Leergewicht		2150	Treibstoff D
Nutzlast		-	Steuer-PS 12,45
Gesamtgewicht		3500	Hubraum 2445

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, iA 4,45 = 80 dB/A
- +) Reifenvarianten : 185 R 16 C, 8 PR, Tragkraft v = 1540 kg (3,50) h = 3080 kg (3,50) V/max. 120 km/h
195 R 16 C, 8 PR, Tragkraft v = 1640 kg (3,25) h = 3280 kg (3,25) V/max. 120 km/h
- ++) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- 9) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ersetzt TS CH 0600 02 v. 05.12.73
Erkennungsmerkmale
(16.08.82)

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 6.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

0 M

35 OM 8

CH 0600 02

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.04.81 in Bern - Ad

Antriebsachse : auf Wunsch lieferbar mit Uebersetzung 5,22 : 1;

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A
Standmessung: 75,0 dB/A bei 3150 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Absorptionsblenden beidseitig am Getriebe;
- Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Motordeckel hinten und links mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Höchstgeschwindigkeit : 101,8 km/h.

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Neuer Importeur : Ab 01.07.82 = IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16
8302 Kloten

Nachtrag vom 12.04.83 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorzeichen / Typ : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° mit Nachschalldämpfer ab) ag)

- Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x ϕ 190 mm (GILLET 3211)
- Nachschalldämpfer : 1 Topf, 360 x ϕ 140 mm (GILLET 3212)
- Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
 - Frontblende links und rechts des Kühlers;
 - Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen,
 auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 72,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab) ag)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
Bacharach : 5,5

Reifenvarianten :

175 R 14 C 6 PR	Tragkraft v= 1420 kg. (3,75)	h= 2680 kg. (3,75)	v _{max.} 130 km/h
185 R 14 C 6 PR	" v= 1550 kg. (3,75)	h= 2920 kg. (3,75)	" 130 km/h
195 R 14 C 6 PR	" v= 1700 kg. (3,75)	h= 3200 kg. (3,75)	" 130 km/h
205 R 14 C 6 PR	" v= 1850 kg. (3,75)	h= 3500 kg. (3,75)	" 130 km/h