

Mr. Reissacher

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O P E L	Typ Kadett Motor 11	Typenschein-Nummer CH 0611 12
-------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Kadett" hinten rechts am Fahrzeug.- "Kadett Model.....*)" sowie
 "CH 0611 12" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts unter Motorhaube
 "B3." vor Fahrgestell-Nr.
 Ab Fahrgestell-Nr. 2599317

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts unter Motorhaube
 Motorkennzeichen eingeschlagen "11" links, Mitte Motorblock neben Benzinpumpe + auf Plakette
 Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u> </u>	Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken +)</u>	Typ <u>11</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> Dauerbremse <u> </u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u> </u>	Bohrung <u>75</u> Hub <u>61</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1078</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,49</u>
Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>130</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4 *</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u> </u> Schiebedach <u> </u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 480x170x100</u> <u>280x1120</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1252</u> H <u>1282</u>
	Spurkreis L <u>10,8</u> R <u>10,1</u>
Achsabstand	<u>2416</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4105</u> <u> </u>
Breite	<u>1614</u> <u> </u>
Höhe	<u>1400</u> <u> </u>
Ueberhang V	<u>654</u> <u> </u>
H	<u>1035</u> <u> </u>
S	<u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>400</u>	<u> </u>	<u>395</u>	<u>795</u>
	<u>110</u>	<u> </u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>510</u>	<u> </u>	<u>635</u>	<u>1145</u>
Fabrik-Garantie	<u>520</u>	<u> </u>	<u>665</u>	<u>1160</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-12 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>530</u> (1,4)	<u> </u>	<u>690</u> (1,9)	<u> </u>
Fabrikgar. max. zul. Dachlast	<u>60</u> kg			

Bereifungs- 155-13 4PR V= 550(1,3) H=680(1,7)
 varianten: 155SR13/155HR13 680(1,7) 680(1,7)

