

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O P E L	Typ Kadett 1,2	Typenschein-Nummer CH <u>0611 13</u>		
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"Kadett 1,2" hinten rechts am Fahrzeug. - "Kadett 1,2 Model *"</u> <u>sowie "CH 0611 13" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts unter Motor-</u> <u>haube. - "B 3." vor Fahrgestell-Nr.</u>					
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorn, rechts unter Motorhaube</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"12S" links Mitte Motorblock neben Benzinpumpe + a. Plakette</u> Hersteller <u>Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)</u> Importeur <u>GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel</u>					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Hinterräder		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u></u>		Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck</u>		Typ <u>12 S</u>			
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> Dauerbremse <u>(Unterstützung)</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>			
Stellbremse <u>Kabel, a. HR</u> Anhängerbr. <u></u>		Bohrung <u>79</u> Hub <u>61</u>			
Getriebeart <u>rech., vollsynchr.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1196</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,09</u>			
Diff. Sperre <u></u> Zughaken <u></u> Höchstgeschwind. <u>140</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5400</u> u/min			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4 *</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5400</u> u/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 480x170x100</u> <u>280xØ 120</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1254</u> H <u>1278</u> Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,1</u>		GEWICHTE			
Achsabstand <u>2416</u> / (/ /)		Vorn Mitte Hinten TOTAL			
Aussenabmessungen		Leergewicht <u>405</u> <u></u> <u>410</u> <u>815</u>			
Innenabmessungen		<u>110</u> <u></u> <u>240</u> <u>350</u>			
Länge <u>4182</u>		Total <u>515</u> <u></u> <u>650</u> <u>1165</u>			
Breite <u>1614</u>		Fabrik-Garantie <u>520</u> <u></u> <u>685</u> <u>1180</u>			
Höhe <u>1400</u>		Reifen-Dimens. <u>155 - 13 4PR</u>			
Überhang V <u>686</u>		Tragkraft p. Achse <u>550 (1,3)</u> <u>700 (1,8)</u>			
H <u>1050</u>		Fabrikgar. max. zul. Dachlast <u>60</u> kg			
S <u></u>		Bereifungsvarianten: <u>155 SR 13-680 (1,7) H= 720 (1,8)</u> <u>155 HR 13-680 (1,7) 720 (1,8)</u>			

