

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O P E L	ADMIRAL - 5 Plätze Model 2629. *)	ZUSATZKARTE <small>Typenschein-Nummer</small> CH 0614 05 (+)																																																																		
ERKENNUNGSMERKMALE "Admiral" beidseitig a. Vorderkotflügel & rechts a. Kofferdeckel "B 2629." sowie "CH 0614 05" a. Hersteller-Plakette, rechts oben a. Kühlerverschalung "B" (Bauserie) sowie "26" vor Fahrgestellnummer																																																																					
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Versteifungsblech & a. Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "28 S" links vorn seitt. a. Block & a. Hersteller-Plakette Hersteller Adam OPEL AG. Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Biel																																																																					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB. m/Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>Mech. IB. Hebel m. Segment, (Unterstützung</u> Stellbremse <u>Kabel, a. HR</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>Automat & Synchromesh **</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4 **</u> Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h		MOTOR Bauart <u>Reihern.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>28 S</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>92</u> Hub <u>69,8</u> Hubraum <u>2784</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,18</u> Leist.-PS <u>132 (DIN)</u> bei <u>5200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min Lärmdämpfung <u>3 Auspufftöpfe ***</u>																																																																			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>5+</u> ; vorn <u>2+</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>																																																																					
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V 1510</u> H <u>1505</u> Spurbreis <u>L 10,8</u> R <u>10,8</u> Achsabstand <u>2845</u> / (/ /) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4900</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1835</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1445</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>782</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>1273</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4900</u>		Breite	<u>1835</u>		Höhe	<u>1445</u>		Ueberhang V	<u>782</u>		H	<u>1273</u>		S			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>GEWICHTE</th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>740</u></td> <td></td> <td><u>745</u></td> <td><u>1485</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>120</u></td> <td></td> <td><u>230</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>860</u></td> <td></td> <td><u>975</u></td> <td><u>1835</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>900</u></td> <td></td> <td><u>1100</u></td> <td><u>1980</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td><u>195 HR 14 od. 7.00</u></td> <td></td> <td><u>H 14 6 PR</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1100 (2.2)</u></td> <td></td> <td><u>1100 (2.2)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3">Gesamtzuggewicht</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Anhängelast</td> <td><u>-</u> kg</td> </tr> </table>		GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>740</u>		<u>745</u>	<u>1485</u>		<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>	Total	<u>860</u>		<u>975</u>	<u>1835</u>	Fabrik-Garantie	<u>900</u>		<u>1100</u>	<u>1980</u>	Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14 od. 7.00</u>		<u>H 14 6 PR</u>		Tragkraft p. Achse	<u>1100 (2.2)</u>		<u>1100 (2.2)</u>		Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht					Anhängelast			<u>-</u> kg
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																																			
Länge	<u>4900</u>																																																																				
Breite	<u>1835</u>																																																																				
Höhe	<u>1445</u>																																																																				
Ueberhang V	<u>782</u>																																																																				
H	<u>1273</u>																																																																				
S																																																																					
GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																																	
Leergewicht	<u>740</u>		<u>745</u>	<u>1485</u>																																																																	
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>																																																																	
Total	<u>860</u>		<u>975</u>	<u>1835</u>																																																																	
Fabrik-Garantie	<u>900</u>		<u>1100</u>	<u>1980</u>																																																																	
Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14 od. 7.00</u>		<u>H 14 6 PR</u>																																																																		
Tragkraft p. Achse	<u>1100 (2.2)</u>		<u>1100 (2.2)</u>																																																																		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht																																																																				
	Anhängelast			<u>-</u> kg																																																																	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2 Ton) Lautstärke 99 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2 Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform KOMPLEX/Longformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/ausen 1 Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
 Vorn g = 1 (E) seidl. - hinten g = 2 a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter Parklichter §)
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ OPEL ADMIRAL / 5 Plätze
Model 2629. *)
 Typenschein-Nummer CH 0614 05 +)
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 +) (Vorn) 2 +)
 Leergewicht 1485 Treibstoff B
PS 14,18
 Nutzlast - Hubraum 2784
 Gesamtgew. 1980 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : S9 B 26.....

- *) Model 26293 = Automat, Lenkradschaltung
 26295 = Automat, Konsolenschaltung
 26296 = Synchromesh, Stockschialtung
 26297 = Synchromesh, Lenkradschaltung

+) Anzahl Plätze : Wenn mit Sitzbank ausgerüstet = 6 Plätze, siehe TS. CH 0614 04.

**) Getriebeart : Getriebeautomat m. hydraulischem Drehmomentwandler & 3-Gang Planetengetriebe ; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

**) Lärmdämpfung : 1 Expansionstopf 350 x 210 x 65 mm - 3 432 896
 1 Auspufftopf 315 x 230 x 125 mm - 3 431 884
 1 Auspufftopf 365 x 190 x 130 mm - 3 431 886

§) Parklichter : Zu weit vom Fahrzeugrand entfernt ; werden ausser Betrieb gesetzt

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

STUDEN, 1.7.1970

Personenwagen

O P E L

Admiral - 5 Plätze
Modell 2629.

CH 0614 05

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PRgültig ab August 1974

GM-Plakette mit Modell- und CH-Nummer fällt weg

Erkennungsmerkmale: "Admiral" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie rechts auf Kofferdeckel
"Admiral-B" auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Kühlerverschalung
"26" oder ab Modell 1975= "26.." vor Fahrgestell-Nr.