

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O P E L	COMMODORE GS / E Modell 19245 (Automat)	Typenschein-Nummer CH 0616 18
-------------------------------------	------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel "GS/E" auf Kofferdeckel
 "B 19245 GS/E" als Modellbezeichnung, sowie "CH 0616 18" auf Hersteller-Plakette
 "B od. S9B" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer
 Hersteller-Pl. vorne links auf Karosserieverstärkungsspickel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen eingeschlagen "28EC" links auf Motorblock, vor Motornummer
 Hersteller Adam OPEL AG., Rüsselsheim/D Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>OPEL</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB m. Vacuumhilfe</u>			Typ	<u>28 EC</u>	
Hilfsbremse	<u>HA+VA-Kreis der Betriebs-</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>mech., IB a. HR [bremse [Hinterräder</u>			Bohrung	<u>92</u>	Hub <u>69,8</u>
Getriebeart	<u>Automat</u>			Hubraum	<u>2784</u> cm ³	Steuer-PS <u>14,18</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>			Leist.-PS	<u>160</u> (DIN) bei	<u>5400</u> U/min
			Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>			Lärm	<u>77</u> dB (A) bei <u>(3/4)4050</u> U/min	
			Anz. Türen <u>4</u>	Lärmdämpfung	<u>3/Töpfe A 959, A 1125</u>	
			Schiebedach <u>a. Wunsch</u>		<u>A 1126</u>	
Anz. Plätze: TOTAL	<u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>					

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1450</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis I. <u>10,55R</u> <u>10,75</u>
Achsabstand	<u>2668</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4607</u>
Breite	<u>1728</u>
Höhe	<u>1405</u>
Uebershang V	<u>785</u>
H	<u>1154</u>
S	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>705</u>	<u> </u>	<u>595</u>	<u>1300</u>
	<u>115</u>	<u> </u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>820</u>	<u> </u>	<u>830</u>	<u>1650</u>
Fabrik-Garantie	<u>810</u>	<u> </u>	<u>920</u>	<u>1725</u>
Reifen-Dimens.	<u>195/70 HR 14 (Felge: 6Jx14)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1090</u> (2,2)	<u> </u>	<u>1160</u> (2,4)	<u> </u>
Fabrikgar. max.	Anhangelaast gebremst <u>1255</u> kg			
	ungebremst <u>630</u>			

Personenwagen

O P E L

Commodore GS / E

Modell 19245 (Automat)

CH 0616 18

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 19.08.74 - PR

gültig ab August 1974

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer, auf die Hinterräder

Hilfs- u. Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

(Bremsversuche anlässlich der Nachprüfung vom 23.08.74, durchgeführt.)

Merkmale : "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
"GS/E" auf Kofferdeckel
"COMMODORE-B-GS" auf Hersteller-Plakette, unter Motorhaube, vorn, links
"19" oder, ab August 1974 = "19.." vor Fahrgestell-Nummer.

Nachtrag vom 22.09.75 - AS

Neue Motorausführung :

Motortyp : 28 EC*
Leistung : 155 PS/DIN bei 5600 U/min
Lärm : 76 dB/A bei 4200 U/min (3/4)
Schalldämpfer : 3 = 350x200x60 mm 380x240x110 mm 495 xØ 170 mm
Abgasprüfung : ECE-15, CO < 3,5 %.

Nachtrag vom 26.10.77 - Gau

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, A3, iA 3,45 = 76 dB/A
Nahfeld = 85,5 dB/A bei 4200 U/min.

Sicherheitsgurten : vorn : Ar4 (E)
hinten : nur bei Ausführung "Schweden"
2 x Ar4 Nr. 75616 u. 75617 sowie B Nr. 33610
nach SIS-Standard (Schweden), geprüft und für die Verwen-
dung auf den Rücksitzen CH genehmigt.