

ZUSATZKARTEN

Typenschein-Nummer

CH 0616 19

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
O P E L

COMMODORE GS / E
Modell 19246

ERKENNUNGSMERKMALE "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "GS/E" auf Kofferdeckel
 "B 19246 GS/E" als Modellbezeichnung, sowie "CH 0616 19" auf Herst.-Pl.
 "B od. S9B" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer
 Hersteller-Pl. vorne links auf Karosserieverstärkungsspickel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen eingeschlagen "28EC" links auf Motorblock, vor Motornummer
 Hersteller Adam OPEL AG., Rüsselsheim / D Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke	<u>O P E L</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB mit Vacuumhilfe</u>			Typ	<u>2 8 E C</u>	
Hilfsbremse	<u>HA+VA-Kreis der Betriebs-</u>	<u>Bremskraftregler</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>mech., IB a.HR</u>	<u>[bremse auf Hinterräder]</u>		Bohrung	<u>92</u>	Hub <u>69,8</u>
Getriebeart	<u>mech., synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum	<u>2784</u>	cm ³ Steuer-PS <u>14,18</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>195</u>	km/h	Leist.-PS	<u>160</u>	(DIN) bei <u>5400</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Schlebedach <u>a. Wunsch</u>			Lärm	<u>77</u> dB (A) bei <u>(3/4)4050</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u></u>	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung	<u>3 Töpfe A 959, A 1125</u> A 1126	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1450 H 1400
 Spurbreite LI 10,55 R 10,75
 Achsabstand 2668 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4607</u>	
Breite	<u>1728</u>	
Höhe	<u>1405</u>	
Ueberhang V	<u>785</u>	
H	<u>1154</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>690</u>		<u>590</u>	<u>1280</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>805</u>		<u>825</u>	<u>1630</u>
Fabrik-Garantie	<u>810</u>		<u>920</u>	<u>1705</u>
Reifen-Dimens.	<u>195/70 HR 14 (Felge: 6Jx14)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1090</u> (2,2)		<u>1160</u> (2,4)	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst <u>1050</u> kg		ungebremst <u>630</u>	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HCR H4 (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht HCR H4 (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht Nebellampen
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 101 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stopplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform ~~XXXXXX~~/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw. -Messer km/h+U/min
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Parkierlichter Stand-Schlusslichter

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ OPEL COMMODORE GS/E
 Typenschein-Nummer CH 0616 19
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1280 Treibstoff B
 PS 14,18
 Nutzlast Hubraum 2784
 Gesamtgew. 1705 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = B 195484415

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 4.9./15.9.72

Die Prüfungskommission

OK

Personenwagen

O P E L

Commodore GS / E
Modell 19246

CH 0616 19

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Vacuumhilfe,
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfs- u. Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

(Bremsversuche anlässlich der Nachprüfung vom 23.8.74 durchgeführt)

Erkennungsmerkmale : "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
"GS/E" auf Kofferdeckel
"COMMODORE-B-GS" auf Hersteller-Plakette, vorn links unter
Motorhaube
"19" oder ab August 1974 = "19.." vor Fahrgestell-Nummer

Nachtrag vom 22.9.1975 - AS

Neue Motorausführung:

Motortyp : 28 EC*
Leistung : 155 PS/DIN bei 5600 U/min
Lärm : 76 dB/A bei 4200 U/min (3/4)
Schalldämpfer : 3 Töpfe: 1. 350x200x60 mm / 2. 380x240x110 / 3. 495 x ø 170 mm
Abgasprüfung : ECE-15, CO < 3,5 %