

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE KARTEN

Personenwagen

O P E L

Manta 16 S \*)

CH 0618 27

Hersteller

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)

Erkennungsmerkmale

"Manta S" rechts auf Kofferdeckel.- "Manta-B" auf Hersteller-Plakette

"5..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, vorn rechts auf Traverse

Fahrgestellnummer

rechts, zwischen Beifahrersitz und Türschwelle, unter hochklappbarem Bodenteppich

Motorkennzeichen

"16 S\*" vor Motor-Nr., links, Mitte Motorblock

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

5961002319

Unveränderliche Zeichen im Typencode

58.. / 59..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

OPEL Typ 16 S \*

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

85 Hub 69,8

Hubraum

1584 Steuer-PS 8,07

Leistungs-PS

75 DIN bel U/min 5000

Lärm

78 dB/A bei U/min 5000

Schalldämpfer

2 Töpfe 330x200x110 / 430 x ø 118 mm

Abgasprüfung

ECE 15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

AR 4 m +) Rückspiegel 1/links+1/innen

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4450 Achsabstand 2518 /

Breite

1650 Doppelachse v h

Höhe

1330 Spurweite v 1375 h 1375

Ueberhang

s - Spurweite v -

v 862 h -

h 1070 Spurbreis l 9500 r 9500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

540 460 1000

Nutzlast

105 245 350

Gesamtgewicht

645 705 1350

Fabrikgarantie

1370

Reifengrösse

165 SR 13 165 SR 13 (Varianten ++)

Ply / bar

- / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820 820

für V max

180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1150

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

750

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

163 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

zulässige Dachlast

60 §)

Ausrüstung	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in	CR	
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v		s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Stosstange				
Scheibenwischer	2/Blatt				
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 017 CH 5 0301 07 mit/ohne Waschanlage				
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Manta 16 S		
Typenscheinnummer	CH	0618	27
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	1370	Hubraum	1584

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Modelle : 59246 Manta L Synchr., Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = 59..  
58246 Manta Synchr., = 58..
- \*\* Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Sicherheitsgurten : Gurtenverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar 4 m".
- ++ Reifenvarianten : 185/70 SR 13 185/70 HR 13 195/70 SR 13 195/70 HR 13  
- / 1,8 - / 1,8 - / 1,8 - / 1,8  
790 kg 790 kg 880 kg 880 kg  
180 km/h 210 km/h 180 km/h 210 km/h

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:

- zulässige Dachlast 60 kg.

Ersetzt TS CH 0618 27 vom 1.9.1975  
Geprüfte Anhängelast  
(20.6.1977)

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 1.9.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

O P E L

Manta 16 S

CH 0618 27

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. August 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,44 bzw. 3,67 bzw. 3,89, 80 dB/A

Nahfeld : 87 dB/A bei 3750 U/min

Lärmdämpfung : Visco-Lüfter

Nachtrag vom 30. Juni 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt