

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenscheitel-Nummer

Personenwagen

O P E L

Manta B 1300

CH 0618 40

Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)
 Erkennungsmerkmale "Manta B" auf Hersteller-Plakette
 "58" (Std, SR, GT/J) oder "59" (L, SR, Berlinetta) erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, vorn rechts auf Traverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen "13S*" links, hinten oben auf Motorblock vor Motornummer
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 5805152978

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|----|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Fahrgestell | | | | Motor | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 | Marke | OPEL | Typ | 13 S* |
| Lenkung | mechanisch | | | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | | Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Anzahl Gänge | 4 | Achsantrieb | HR | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR | | | Bohrung | 75 | Hub | 73,4 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf HR | | | Hubraum | 1296 | Steuer-PS | 6,60 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | | Leistungs-kW _{DIN} | 55 | bel U/min | 5800 |
| Dauerbremse | - | | | PS | 75 | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert | | | Lärm-Nahfeld | 74 | dB/A bel U/min | 4350 *) |
| | | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 330x190x101 / 430 x Ø 110 mm | | |
| | | | | Abgasprüfung | ECE-15/03, 1,3 % CO bei 900 U/min **) | | |
| | | | | Entstörung | ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Karosserie | Limousine | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | km/h | Leergewicht | 485 | 455 | 940 |
| Sicherheitsgurten | Ar4 (E) | Rückspiegel | innen/links/rechts | Nutzlast | 105 | 245 | 350 |
| Unterlegkeil | | Zugvorrichtung | | Gesamtgewicht | 590 | 700 | 1290 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | Fabrikgarantie | 1310 | | |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 | M | h 3 | Reifengrösse | 185/70 SR 13 | 185/70 SR 13 | (Varianten +) |
| Masse | | aussen | | Ply / bar | R / 2,0 | R / 2,0 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | (4475) | 4456 | Achsabstand | 2518 | | | |
| Breite | | 1670 | Doppelachse | v | h | | |
| Hohe | | 1330 | Spurweite | v 1380 +) | h 1375 +) | | |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v | - | | |
| | v (884) | 874 | | h | - | | |
| | h (1073) | 1064 | Spurkreis Ø | l 9300 | r 9300 | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | | | | |
| | Masse in () = Länge mit Stosstangenhörner | | | Garantierte Anhängelast gebremst | 1000 | | |
| | | | | Garantierte Anhängelast ungebremst | 500 | | |
| | | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| | | | | Geprüfte Anhängelast | 600 | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 160 km/h | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | km/h | | |
| | | | | Garantierte Dachlast | 60 kg | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Ausrüstung §) | HCR (E) | | |
| Fernlichter | HCR (E) | | |
| Abblendlichter | A (E) in ECR | | |
| Standlichter | R-S1 (E) | | |
| Schlusslichter | R-S1 (E) | | |
| Bremslichter | 1 (E) | s | h 2a (E) |
| Richtungsblinker | v | s | h I (E) |
| Rückstrahler | v | s | h |
| Markierlichter | v | s | h |
| Zusätzliche Lichter | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt | | mit W Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | BOSCH CH 5 0301 07 | | |
| | oder andere geprüfte Modelle | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | O P E L Manta B 1300 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0618 | 40 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 940 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 6,60 |
| Gesamtgewicht | 1310 | Hubraum | 1296 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,30 = 80 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- +) Reifenvarianten: 195/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 960 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
 165 SR 13, Tragkraft pro Achse 820 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
- Felgen : 5 1/2 J x 13, Stahl Spurweite v = 1380 mm, h = 1375 mm
 5 J x 13, Stahl Spurweite v = 1380 mm, h = 1375 mm
 6 J x 13, Leichtmetall, Spurweite v = 1394 mm, h = 1389 mm
- §) Ausrüstung : mit Felgen 6J x 13, Kotschutzlappen hinten erforderlich
 Front- und Heckspoiler auf Wunsch lieferbar

Ort und Datum der Prüfung Studen, 14.4.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Manta B 1300

CH 0618 40

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 25.08.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion August 1981)
vor Fahrgestell-Nummer : "WOL000058..." (Standard)
"WOL000059..." (DeLuxe)

Nachtrag vom 07.09.81 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer "WOL00005.C.." (Modelljahr 1982)

Achsuntersetzung : i_A 4,11 : 1

Garantierte Anhängelast gebr. : 800 kg

Geprüfte Anhängelast : 450 kg

Nachtrag vom 18.6.82 in Studen - lin

Neue HA-Uebersetzung, neue Lärm- und Abgasprüfung, Reifen- und Felgenvariante.

Achsuntersetzung : i_A 3,89 : 1

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, m_2 , i_A 3,89 = 80,0 dB/A
Standmessung $7m$ = 74,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,8 % bei 860 U/min.

Reifenvariante : 195/60 SR 14, Tragkraft pro Achse 800 kg (1,8) V/max. 180 km/h

Felgenvariante : 6 J x 14 (ET 30), Leichtmetall, Kennzeichen "DR", "DS" od. "EG"

Spurweite : $v + h = 1395$ mm

Ausrüstung : mit Felgen 6 J x 14 Kotschutzklappen hinten erforderlich.

geprüfte Anhängelast : 300 kg (3,89:1)