

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Ascona C 1600 Diesel

CH 0618 45

EX

Hersteller

Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Ascona C" (Stufenheck) oder "Ascona C-CC" (Fliessheck)

vor Fahrgestellnummer "W0L00008..." *)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Personenraum, rechts auf Bodenblech, zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motorkennzeichen

"16 D" vorn, links auf Motorblock, bei Oelmesstab (vor Motornummer)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

W0L000087C1162125

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Zahnstange

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder;

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonale Kreis-

aufteilung)

Feststellbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

*) Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) h Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel **)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

(4264) 4366 Achsabstand 2574

Breite

1668 Doppelachse v h

Höhe

1400 Spurweite v h 1406

Ueberhang

v 819 Spurweite v h

h (871) 973 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 10300 r 10300

() = Ascona C-CC, Fliessheck

Motor

Marke

O P E L

Typ

16 D

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Diesel

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,0

Hub

79,5

Hubraum

1598

Steuer-PS

8,14

Leistungs-kW

40 (DIN)

bei U/min

4600

Lärm-Standmessung

74,5

dB(A) bei U/min

3450

Schalldämpfer

2 Töpfe: 425x160x110 mm / 90122672

450x190x130 mm / 90128436 od. 431

Abgasprüfung

ECE-24; Bacharach = 6,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

660

380

1040

Leergewicht

120

230

350

Leergewicht

780

610

1390

Leergewicht

-

-

1530

Fabrikgarantie

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

+)

Ply / bar

- / 2,3

- / 2,3

Tragkraft

950

950

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13 ET 49 mm, Stahl

++)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

700 / 515

Garantiertes Gesamtzuggewicht

470

Geprüfte Anhängelast

80

Garantierte Dachlast

141

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

-

km/h

gemessen km/h bei U/min

-

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH, E1 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Ascona C 1600 Diesel	
Typenscheinnummer	CH	0 6 1 8 4 5	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1040	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1530	Hubraum	1598

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modelle : (8. + 9. Ziffer der Fahrgestell-Nummer).
81 = Stufenheck, 2 Türen / 84 = Fließheck, 4+1 Türen / 86 = Stufenheck, 4 Türen / 87 = Stufenheck, 4 Türen "Deluxe" / 88 = Stufenheck, 2-Türen "Deluxe" / 89 = Fließheck, 4+1 Türen "Deluxe"
Ausrüstungsvarianten "Berlina", "SR" etc.
- **) Rückspiegel : Stufenheck = innen + links erforderlich
Fließheck = links + rechts erforderlich.
- +) Reifenvarianten :

155 SR 13	Tragkraft/Achse = 850 (2,2)	Vmax. 180 km/h
185/70 SR 13	1000 (2,4)	180 km/h
195/60 SR 14	1030 (2,5)	180 km/h
185/65 SR 14	1030 (2,5)	180 km/h
- ++) Felgenvarianten :

5 1/2 J x 13	ET 49 mm, Stahl	
5 1/2 J x 13	ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = DC, CN, EH, FC, FG, EY, HC, HD, JA	
5 1/2 J x 13	ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = "KBA 40464", Marke INTRA	
5 1/2 J x 14	ET 49 mm, Stahl	
5 1/2 J x 14	ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = DB, CS, EA, EM, EN, GA, GL, HB, HE, HX	
- §) Ausrüstung : auf Wunsch, lieferbar mit Front- und Heckspoiler aus Kunststoff.

Ort und Datum der Prüfung
Ba

Studen, 05.04.82

Ersetzt Typenschein vom 16.09.85
11.03.87 - Felgenvarianten

Ad *in*

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Ascona C 1600 Diesel

CH 0618 45

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 25.10.82 in Bern - Ni

Lenkung : auf Wunsch, mit hydraulischer Lenkhilfe lieferbar.

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt, wenn ausgerüstet mit:

Getriebe/Anzahl Gänge : mechanisch synchronisiert, 5-Gänge

Geräuschmessung : siehe EK / Standmessung = 74,5 dB/A bei 3450 /min.

Nachtrag vom 03.01.83 in Studen - Gau/lin

Getriebevariante : auf Wunsch lieferbar, automatisches 3-Stufen Getriebe

Garant. Anhängelast : gebremst = 650 kg / ungebremst = 515 kg

Geprüfte Anhängelast : 650 kg.

Höchstgeschwindigkeit : 138 km/h

Geräuschmessung : siehe EK / Standmessung = 74,5 dB/A bei 3450 /min.

Nachtrag vom 15.07.83 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : W0L00008.E..... (E = Modelljahr 1984)

Achsübersetzung : Aenderung in Verbindung mit 5-Gang-Getriebe,
von bisher 3,74 auf neu 3,94 : 1

Lärmdämmfung : - Motorhaubenisolation (rückwirkend gültig)

Geräuschmessung : siehe EK / Standmessung = 76,0 dB/A bei 3450 /min. ./.

Nachtrag vom 05.07.84 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WOLO0008.F..... (F = Modelljahr 1985)
(Aenderungen: grössere Scheinwerfer + Blinkergläser vorn,
Gurtverankerungen vorn am Sitz, LM-Felgen-Kennzeichen gem. TS).

Nachtrag vom 16.09.85 in Bern - Ad

Motorvariante : (Aenderungen: Zylinderkopf, Kolben, Einspritzung etc.)
Motorkennzeichen/-Typ : "16 DA" (gleicher Anbringungsort)
Leistung (EWG) : 40 kW bei 4600 /min. (unverändert)
Md. - max. : 93 Nm bei 2400 /min.
Höchstgeschwindigkeit : 143 km/h (m5) / 138 km/h (a3)
Geräuschmessung : siehe EK / Standmessung = 75,0 dB/A bei 3450 /min (m5/a3)
Rauchmessung : siehe EK / Bacharach = 4,5
Lärmdämpfung : - Motorhaubenisolation.

Personenwagen

O P E L

Ascon C 1600 Diesel

CH 0618 45

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.6.86 in Studen - Sta/lin

Geräuschnessung nach Vorschriften 1.10.86

Geräuschkämpfung: Motorhaubenisolation

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung; dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
16 DA	m5	4,19	76,0	75,0	3450	
16 DA	a3	3,74	75,0	75,0	3450	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	O P E L	Ascona C 1600 Diesel	0618 45

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
16 D	m5	3,74	73,0	74,5 3450	
16 D	a3	3,74	74,0	74,5 3450	
16 D	m5	3,94	73,0	76,0 3450	
16 DA	m5	3,94-4,19	74,0	75,0 3450	
16 DA	a3	3,74	75,0	75,0 3450	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: **16 D**

	0		P			0			
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35	bei/ä 5200	min-1	k= 0,65	bei/ä 4574	min-1	b=	bei/ä.	min-1
	k= 0,85	" 3948	"	k= 0,55	" 3322	"	b=	"	"
BOSCH	k= 0,90	" 2696	"	k= 1,10	" 2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =	6,0							

Motortyp / Type du moteur: **16 DA**

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,45	bei/ä 4600	min-1	k= 0,70	bei/ä 4094	min-1	b=	bei/ä	min-1
	k= 0,65	" 3588	"	k= 1,20	" 3082	"	b=	"	"
	k= 1,40	" 2576	"	k= 0,90	" 2070	"	b=	"	"
BOSCH	BACHARACH =	4,5							

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du **15.07.83**

Datum / date: **16.09.85**

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation