

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Modell 2F.87 (Ab Fahrgest.-Nr. 2.87Z7.)	CH 0625 01

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Firebird 2F087" (Formula) oder "Firebird 2F087" (Trans AM) sowie "CH 0625 01" auf Hersteller-Plakette
 "2U87Z.." (Formula) oder "2W87Z.." (Trans Am) vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "Z" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur USA-Cars E. Michaud, Florinstrasse 10, 8953 Dietikon
 Geprüftes Fahrzeug 2U87Z7N132521/2W87Z7N125110 Unverändertes Zeichen im Typencode 2.87Z.. / 2F.87

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckunterstützung, Dosierventil auf VR/Bremskraftbegrenzer auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke PONTIAC Typ V8-400 4bb1 (Z)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 104,68 Hub 95,25
 Hubraum 6555 Steuer-PS 33,40
 Leistungs-PS 180 SAE-net bei U/min 3600
 Lärm 75 dB/A bei U/min 2700 (Z)
 Schalldämpfer 1 Topf 510x270x110 mm
 Abgasprüfung ECE-15
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c **) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradachloss und Getriebesperre
 Anzahl Plätze 4 v 2 M h 2
Masse
 Länge 4999 Achsbauabstand 2746
 Breite 1854 Drahtachse v h
 Höhe 1320 Spurweite v 1547 h 1524
 Ueberhang s --- Spurweite v
 v 1087 h
 h 1166 Spurbreite 11300 r 11700
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1000 750 1750
 Nutzlast 90 190 280
 Gesamtgewicht 1090 940 2030
 Fabrikgarantie 2175
 Rollengröße GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Varianten +
 Ply/bst -- / 2,0 -- / 2,1 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1360 1415
 für V max je nach Marke, min. 191 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 1665 kg
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 191 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 zulässige Dachlast 90 kg

Ausrüstung			
Fernlichter	SEALED BEAM 1A + 2A DOT H., oder HR (E)		
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A DOT H., oder HC (E) (ausser)		
Standlichter	A (E) auf Stosstange oder A (E) in HC		
Schlusslichter	SAE (6)A(2)HR(2)S(3)T74 GUIDE 2F		
Bremslichter	do		
Richtungsblinker	v	DOT IP 76 GUIDE	s V-SAE P1A h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v		s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v		s V+H h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/separat		
Scheibenwischer	2/Blatt		
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F+A oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Firebird		
Typenscheinnummer	CH	0625	01
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1750	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2175	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37'228).
- ***) Sicherheitsurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis BAV geprüft.
- +) Reifenvarianten :

FR 78 - 15,	Tragkraft V= 1270 kg(2,0) /	H= 1315 kg(2,1),	V-max. je nach Marke, min. 191 km/h
GR 78 - 15,	1360 kg(2,0) /	1415 kg(2,1),	"
205 HR 15,	1210 kg(2,0) /	1100 kg(1,8),	V-max. 210 km/h
225/70 HR15,	1230 kg(2,0) /	1120 kg(1,8),	"

§) Ausrüstung

- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) auf Stosstange oder A (E) in HC (E) ersetzt.
- Sichtwinkel der Blinker vorn nicht eingehalten; werden durch original Seitenblinker ergänzt.
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975.
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar.
- original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Kleber "Lampenverwendung 5/18 W" ist anzubringen.
- zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- bei Ausrüstung A (E) in HC: Markierlicht vorn-seitlich HELLA K 14023 zur Ergänzung der Sichtwinkel der Standlichter erforderlich.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- original orangefarbene Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg (Code 102).

Ort und Datum der Prüfung
Dietikon, 14.1.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung