

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula Modell 2FU87 (ab Fahrgestell-Nr. 2U87Z8.....)	CH 0625 06
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		TS gültig bis 31.12.1978
Erkennungsmerkmale	"Formula 2FU87" und "CH 0625 06" auf Hersteller-Plakette "2U87Z.." vor Fahrgestell-Nr.		L ä r m
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Geprüftes Fahrzeug	2U87Z8N137521	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2U87Z.. / 2FU87

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	Automat	
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal	
Dauerbremse	---	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert	

Motor			
Marke	PONTIAC	Typ	V8-400 4bbl (2)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6555	Steuer-PS bei U/min	33,38
Leistungs-PS	180 SAE-net		3600
Lärm	74	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf 510x250x110 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; 0,15 % bei 690 U/min		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine (Coupé)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel 1/innen+1/links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung ---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre	
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M --- h 2
Masse	innen	ausser
Länge	---	4999
Breite	---	1854
Höhe	---	1320
Ueberhang	s	1087
	v	---
	h	1166
Achsabstand	2746	
Doppelachse	v	h
Spurweite	v	1557 h 1534
Spurweite	v	---
Spurkreis	l	11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	750	1750
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1090	940	2030
Fabrikgarantie	2085		
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten
Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	min. 200 km/h	min. 200 km/h	
Felge: 15 x 7 JJ, auch in Leichtmetall erhältlich			
Garantierte Anhängelast gebremst	1650 kg		
Garantierte Anhängelast ungebremst	455 kg		
Garantierte Dachlast	90 kg		
Geprüfte Anhängelast	1650 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	200 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---		

	§)
Ausrüstung	4/ SEALED BEAM 2A + 1A SAE H., DOT
Fernlichter	2/ SEALED BEAM 2A SAE H., DOT, die äusseren
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Bremslichter	v 1 (E) s, V=GUIDE 22 SAE P1A70 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v _____ s V+H=zus. h SAE A-68 od. 77DOT
Rückstrahler	v _____ s H=zus. h _____
Markierlichter	Zusätzliche Lichter
	2/separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/Blatt _____ mit/ohne/Waschanlage
Scheibenwischer	DELCO REMY A + F
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Firebird Formula	
Typenscheinnummer	CH	0625 06
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1750	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 33,38
Gesamtgewicht	2085	Hubraum 6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39266)
- + Reifenvarianten : FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), V-max. min. 200 km/h  
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 P225/70 R 15, V= 1180 kg (2,0) / H= 1180 kg (2,0), V-max. min. 200 km/h

§) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
- orig. Standlichter und Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Stop/Blink/Schlussleuchten werden mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.
- rechtes Auspuffrohr wird gerade nach unten gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 12.6.1978