

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Trans-Am Modell 2FW87 (ab Fahrgestell-Nr. 2W87Z8.....)	CH 0625 07
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		TS gültig bis 31.12.1978
Erkennungsmerkmale	"Trans-Am 2FW87" und "CH 0625 07" auf Hersteller-Plakette "2W87Z.." vor Fahrgestell-Nummer		Lärm
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) *)		
Hauptimporteur	USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Geprüftes Fahrzeug	2W87Z8N121703/2W87Z8N163099	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2W87Z.. / 2FW87

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		
2-Kreis-Kontrolle			

Motor	*)		
Marke	PONTIAC	Typ	V8-400 4bb1(Z)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6555	Steuer-PS	33,38
Leistungs-PS	180 SAE-net	bel U/min	3600
Lärm	74	dB/A bel U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf 510x250x110 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; 0,15% bei 690 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine (Coupé)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	1/innen+1/links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
Masse	innen	aussen	
Länge		4999	Achsabstand 2746
Breite		1854	Doppelachse v h
Höhe		1320	Spurweite v h 1557 h 1534
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1087	h
	h	1166	Spurkreis l r 11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	750	1750
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1090	940	2030
Fabrikgarantie	2180		
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	min.200 km/h	min.200 km/h	
Felge: 15 x 7 JJ, auch in Leichtmetall erhältlich			
Garantierte Anhängelast gebremst	1650 kg		
Garantierte Anhängelast ungebremst	455 kg		
Garantierte Dachlast	90 kg		
Geprüfte Anhängelast	1650 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	200 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	4/ SEALED BEAM 2A + 1A SAE H.. DOT
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT, die äusseren
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Bremslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Richtungsblinker	v 1 (E) s. V=GUIDE 22 SAE P1A70 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H= zus. h SAE A-68od.77DOT
Markierlichter	v s H= zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Firebird Trans-Am	
Typenscheinnummer	CH	0625 07
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1750	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 33,38
Gesamtgewicht	2180	Hubraum 6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Motorleistungsvariante:

Motorzeichen : "X7" zusätzlich, rechts stirnseitig auf Motorblock.

Motorleistung : 162 kW (220 PS/SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung BAV : Standmessung 4000 U/min = 77 dB/A

Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,35 % bei 680 U/min; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39304)

**) Abgasprüfung: kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39266)

+) Reifenvarianten:

FR 78 - 15,	V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1),	V-max. min 200 km/h
205 HR 15,	V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8),	V-max. 210 km/h
225/70 HR 15,	V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8),	V-max. 210 km/h
P225/70 R 15,	V= 1180 kg (2,0) / H= 1180 kg (2,0),	V-max. min 200 km/h

§) Aenderungen: (durch den Importeur ausgeführt)

- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein

- orig. Standlichter und Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.

- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.

- Stop/Blink/Schlussleuchten werden mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.

- rechtes Auspuffrohr wird gerade nach unten gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 12.6.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung