

|                    |  |  |                    |
|--------------------|--|--|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke  | Typ  | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen      | PONTIAC  | Grand Le Mans / Modell 2AF19 / 2AF27<br>(Motor V8-301 4bb1 / 5 Plätze) | CH 0625 08         |
| Hersteller         | PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  |  |                    |
| Erkennungsmerkmale | "Grand Le Mans 2AF19" oder "Grand Le Mans 2AF27" und "CH 0625 08" auf Hersteller-Plakette<br>"2F19W9." oder "2F27W9." vor Fahrgestell-Nummer |  |                    |
| Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)   |  |                    |
| Fahrgestellnummer  | links, hinter Frontscheibe   |  |                    |
| Motorkennzeichen   | "49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)   |  |                    |
| Hauptimporteur     | USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon  |  |                    |
| Geprüftes Fahrzeug | 2F19W9P530651 / 2F27W9P528564  |  |                    |

|                    |  |              |    |               |                                    |                 |                 |
|--------------------|--|--------------|----|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fahrgestell</b> |  |              |    | <b>Motor</b>  |                                    |                 |                 |
| Anzahl Achsen      | 2  | Anzahl Räder | 4  | Marke         | PONTIAC                            | Typ             | V8-301 4bb1 (W) |
| Lenkung            | mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  |              |    | Bauart        | V                                  | Takte           | 4               |
| Getriebe           | automatisches Getriebe   |              |    | Treibstoff    | B                                  | Lage            | vorn            |
| Anzahl Gänge       | 3 Stufen   | Achsantrieb  | HR | Kühlung       | Wasser                             | Anzahl Zylinder | 8               |
| Betriebsbremse     | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-<br>hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer<br>auf HR, Dosierventil auf VR |              |    | Bohrung       | 101,60                             | Hub             | 76,20           |
| Hilfsbremse        | mechanisch, IB, wirkend auf HR   |              |    | Hubraum       | 4940                               | Steuer-PS       | 25,16           |
| Feststellbremse    | wie Hilfsbremse  |              |    | Leistungs-kW  | 110                                | bei U/min       | 4000            |
| Dauerbremse        | -  |              |    | PS            | 150 SAE-net                        |                 |                 |
| 2-Kreis-Kontrolle  | Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.   |              |    | Lärm-Nahfeld  | 80 dB/A                            | bei U/min       | 3000 *)         |
|                    |  |              |    | Schalldämpfer | 1 Topf 455 x 250 x 140 mm          |                 |                 |
|                    |  |              |    | Abgasprüfung  | ECE-15, CO 0,2 % bei 680 U/min **) |                 |                 |
|                    |  |              |    | Entstörung    | BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D  |                 |                 |

|   |                |                |                    |                                       |  |              |                   |
|---|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| <b>Karosserie</b>                         | Limousine      |                |                    | <b>Gewichte</b>                       | vorn                                       | hinten       | total             |
| Anzahl Türen                              | 2 oder 4       | Geschw. Messer | km/h               | Leergewicht                           | 910  | 680          | 1590              |
| Sicherheitsgurten                         | SAE-J-4c       | Rückspiegel    | innen/links/rechts | Nutzlast                              | 110  | 240          | 350               |
| Unterlegkeil                              | -              | Zugvorrichtung | -                  | Gesamtgewicht                         | 1020                                       | 920          | 1940              |
| Diebstahlsicherung                        | Lenkradschloss |                |                    | Fabrikgarantie                        | 2145                                       |              |                   |
| Anzahl Plätze                             | t 5 v 2        | M              | h 3                | Reifengrösse                          | P205/70 R 14                               | P205/70 R 14 | (Varianten +)     |
| <b>Masse</b>                              | innen          | aussen         |                    | Ply / bar                             | R / 1,8                                    | R / 2,0      | vgl. Bemerkungen) |
| Länge                                     |                | 5041           | Achsabstand        | Tragkraft                             | 1070                                       | 1130         |                   |
| Breite                                    |                | 1839           | Doppelachse        | für V max                             | je nach Marke, mind. 178 km/h erforderlich |              |                   |
| Höhe                                      |                | 1440           | Spurweite          | Felgen                                | 6 J x 14 Stahl oder Leichtmetall           |              |                   |
| Ueberhang                                 | s              |                | Spurweite          | Garantierte Anhängelast gebremst      | 1492                                       |              |                   |
|   | v              | 1036           |                    | Garantierte Anhängelast ungebremst    | 454  |              |                   |
|   | h              | 1260           | Spurkreis ø        | Garantiertes Gesamtzuggewicht         | -  |              |                   |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |                |                | l 11300 r 11300    | Geprüfte Anhängelast                  | 1492                                       |              |                   |
|   |                |                |                    | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 178 km/h                                   |              |                   |
|   |                |                |                    | Höchstgeschwindigkeit gemessen        | - km/h                                     |              |                   |
|   |                |                |                    | maximal zulässige Dachlast            | 77 kg                                      |              |                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung §)            |   |
| Fernlichter              | SEALED BEAM 2B DOT H.. oder HCR (E)                   |
| Abblendlichter           | SEALED BEAM 2B DOT H.. oder HCR (E)                   |
| Standlichter             | A (E) separat oder in HCR (E)                         |
| Schlusslichter           | GUIDE 2A2 LOT AI(2)R(2)S(2)T AP 2 79                  |
| Bremslichter             | dito  |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) v <sub>s</sub> vorhanden h wie Schlusslichter |
| Rückstrahler             | v v+h <sub>s</sub> vorhanden h SAE 2ALOT AP279        |
| Markierlichter           | v h <sub>s</sub> vorhanden h                          |
| Zusätzliche Lichter      |   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat   |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage                          |
| Warnvorrichtungen        | DELCO REMY A+F<br>oder andere homologierte Modelle    |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |               |               |       |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |               |       |
| Marke und Typ      | PONTIAC       | Grand Le Mans |       |
| Typenscheinnummer  | CH            | 06 25         | 08    |
| Karosserie         | Limousine     |               |       |
| Plätze             | total 5       | vorn          | 2     |
| Leergewicht        | 1590          | Treibstoff    | B     |
| Nutzlast           | -             | Steuer-PS     | 25,16 |
| Gesamtgewicht      | 2145          | Hubraum       | 4940  |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,29 = 71,5 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : nach Regelment ECE-Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40455)
- + Reifenvarianten : P195/75 R 14, Tragkraft v = 1100 kg (1,8) h = 1160 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 178 km/h  
P185/75 R 14, 1060 (2,0) 1170 (2,4), "  
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1160 (2,1), V/max. 180 km/h  
185 SR 14, 1050 (2,0) 1130 (2,2), "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt. Bei Ausrüstung mit HCR (E) sind Standlichter A (E) in HCR (E) angeschlossen
- original Rückstrahler nicht wasserdicht, 2 zusätzliche werden montiert
- Blinker hinten müssen mit 18W Glühlampen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 25.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle