

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

PONTIAC

Firebird / Modell 2F.87  
( Motor VB-403 4bb1 )

CH

0625 10

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Firebird 2F87" (Formula) oder "Firebird 2FW87" (Trans Am) sowie "CH 0625 10" auf Hersteller-Plakette  
 "2U87K9." (Formula) oder "2W87K9." (Trans Am) vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon  
 Geprüftes Fahrzeug 2W87K9N123888

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe automatisches Getriebe  
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer  
 auf HR, Dosierventil auf VR  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor  
 Marke PONTIAC Typ VB-403 4bb1 (K)  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 110,52 Hub 85,98  
 Hubraum 6595 Steuer-PS 33,59  
 Leistungs-kW 129 bei U/min 3600  
 PS 175 SAE-net  
 Lärm-Nahfeld 89 dB/A bei U/min 2700 \*)  
 Schalldämpfer 2 Töpfe 305 x 210 x 90 mm  
 Abgasprüfung ECE-15, CO 0,15 % bei 870 U/min \*\*)  
 Entstörung BAV Anhang 8 Ziffern 3+4 Art: D

## Karosserie

Limousine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2  
 Masse innen aussen  
 Länge 5040 Achsabstand 2746  
 Breite 1854 Doppelachse v h  
 Höhe 1320 Spurweite v 1555 h 1540  
 Ueberhang s Spurweite v h  
 v 1128 h  
 h 1166 Spurbreis ø l 11300 r 11400  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total  
 Leergewicht 1020 700 1720  
 Nutzlast 90 190 280  
 Gesamtgewicht 1110 890 2000  
 Fabrikgarantie 2171  
 Reifengrösse 205 HR 15 205 HR 15 (Varianten +)  
 Ply / bar R / 2,0 R / 1,8 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1210 1100 kungen)  
 für V max 210 210  
 Garantierte Anhängelast gebremst 1682  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast 1682  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 199 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

**Ausrüstung §)**

Fernlichter SEALED BEAM 2A DOT H.. oder HR (E)

Abblendlichter SEALED BEAM 2A DOT H.. oder HC (E)

Standlichter A (E) separat

Schlusslichter DOT(2)I(2)H(2)S(4)T79 GUIDE 2F2

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v<sub>s</sub> vorhanden h wie Schlusslichter

Rückstrahler v v+h<sub>s</sub> vorhanden h DOT A79 GUIDE 2F2

Markierlichter v h<sub>s</sub> vorhanden h

Zusätzliche Lichter SEALED BEAM 1A DOT H.. / Zusatzfernlichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY LO + HI  
oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ P O N T I A C Firebird

Typenscheinnummer CH 0625 10

Karosserie Limousine

Plätze total 4 vorn 2

Leergewicht 1720 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 33,59

Gesamtgewicht 2171 Hubraum 6595

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 76 dB/A
- \*\*\*) Abgasprüfung: nach Reglement CEE-Nr. 15/02 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40493)
- +) Reifenvarianten: GR 70 - 15 , Tragkraft v = 1360 kg (2,0) h = 1415 kg (2,1), V/max. 210 km/h  
225/70 R 15P, " 1230 (2,0) 1120 (1,8) "  
GR 78 - 15 , " 1270 (2,0) 1315 (2,1) "
- Felgen: 7 J x 15 oder 8 JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall; Spurweiten unverändert
- §) Ausrüstung
- original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - Blinker vorn seitlich müssen synchron geschaltet sein
  - beide innern Schluss-/Stop-/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
  - Auspuffrohrende rechts muss gerade nach unten gerichtet sein

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Lachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 24.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

F i r e b i r d  
Modell 2F.87

CH 0625 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.3.1979 in Bellach - Gau

Betriebsbremse : wahlweise lieferbar mit 4-Rad-Scheibenbremsen

Hilfs- und Fest-  
stellbremse : wahlweise mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR