

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Phoenix / Modell 2X.37/68 *)
(Motor V6-173-2)

CH 0625 13

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Phoenix 2X..." und "CH 0625 13" auf Hersteller-Plakette
"2...7A." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "28" vorne rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur USA-CARS E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug 2Y377AT143385 / 2Y687AT141284

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4		Motor	CHEVROLET		Typ	V6-173-2bb1 (7)		
Anzahl Achsen	2		mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Lenkung	V		Takte	4			
Getriebe	automatisches Getriebe		3 Stufen		Achsantrieb	VR		Treibstoff	B		Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen		hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-		Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR		Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder	6
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse		1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse		Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse		Bohrung	89		Hub	76
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR		mechanisch, IB, auf HR		Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR		Hubraum	2835		Steuer-PS	14,44
Dauerbremse	-		-		Dauerbremse	-		Leistungs-kW	85		bel U/min	4800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert		Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert		2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert		PS	115 SAE-net			
Karosserie	Limousine		Limousine		Karosserie	Limousine		Lärm-Nahfeld	85 dB/A bel U/min		3600 **)	
Anzahl Türen	2 oder 4		2 oder 4		Anzahl Türen	2 oder 4		Schalldämpfer	1 Topf 460 x 250 x 140 mm			
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		SAE-J-4c		Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Abgasprüfung	ECE-15/03; CO 2,35 % bei 770 U/min +)			
Unterlegkeil	-		-		Unterlegkeil	-		Entstörung	BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: D			
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Lenkradschloss		Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Gewichte	vorn		hinten	total
Anzahl Plätze	t 5 v 2		t 5 v 2		Anzahl Plätze	t 5 v 2		Leergewicht	810		470	1280
Masse	innen (4626) aussen 4555		innen (4626) aussen 4555		Masse	innen (4626) aussen 4555		Nutzlast	125		225	350
Länge	4555		4555		Länge	4555		Gesamtgewicht	935		695	1630
Breite	1780		1780		Breite	1780		Fabrikgarantie	-		1736	
Höhe	1370		1370		Höhe	1370		Reifengrösse	P185/80 R 13		P185/80 R 13	(Varianten ++)
Ueberhang	s 954 v (1008) h 937		s 954 v (1008) h 937		Ueberhang	s 954 v (1008) h 937		Ply / bar	R / 1,6		R / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-		-		Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-		Tragkraft	960		960	
	-		-			-		für V max	je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich			
	-		-			-		Felgen	5,5 x 13 Stahl od. Leichtmetall			
	-		-			-		Garantierte Anhängelast gebremst	-		907	
	-		-			-		Garantierte Anhängelast ungebremst	-		454	
	-		-			-		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		-	
	-		-			-		Geprüfte Anhängelast	-		907	
	-		-			-		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	-		162	km/h
	-		-			-		Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		-	km/h
	-		-			-		maximal zulässige Dachlast	-		65	kg

Ausrüstung §)	SEALED BEAM DOT H oder HCR (E)
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	DOT A(2)IR(2)S(3)T 80 GUIDE 2x2
Schlusslichter	dito
Bremslichter	
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s DOT AP2 80 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _e vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h _e vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Phoenix	
Typenscheinnummer	CH	0625 13
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1280	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 14,44
Gesamtgewicht	1736	Hubraum 2835

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : 2XZ37 = Phoenix LJ, 2 Türen / 2XZ68 = Phoenix LJ, 4 Türen
2XY37 = Phoenix, 2 Türen / 2XY68 = Phoenix, 4 Türen
- ***) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,84 = 75 dB/A
- +) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15/03 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42002)
- ++) Reifenvarianten : P205/70 R 13, Tragkraft pro Achse 960 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erforderlich
185 SR 13, " 960 " " 1,9 " V/max. 180 km/h
205/70 SR 13, " 960 " " 1,8 " "
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Blinker/Standlichter werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Schluss-/Blinkerleuchte: 18/5W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 65 kg.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 5.12.1979

Eidg. Typenprüfstelle