

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird / Modell 2F.87 *) (Motor V8-301-4 Turbo)	CH 0625 14

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Formula 2FV87" oder "Trans Am 2FW87" oder "Trans Am 2FX87" und "CH 0634 14" auf Hersteller-Plakette "2V87TA." oder "2W87TA." oder "2X87TA." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon
Geprüftes Fahrzeug	2W87TAN133356

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse **)	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch IB oder Sch, wirkend auf HR
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor	PONTIAC	Typ	V8-301-4 Turbo (T)
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	76,2
Bohrung	4940	Steuer-PS	25,16
Hubraum	155	bei U/min	4000
Leistungs-kW	PS		210 SAE-net
Standmessung	72 dB/A	bei U/min	3000 ***)
Schalldämpfer	2 Töpfe: 310 x 205 x 95 mm		
Abgasprüfung	ECE-15/03; CO 0,15 % bei 720 U/min +)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	5035 Achsabstand 2746
Breite	1854 Doppelachse v h
Höhe	1320 Spurweite v 1573 h 1563 ++)
Ueberhang	s 1128 Spurweite v h
	v 1161 h 11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	970	750	1720
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1060	940	2000
Fabrikgarantie	2148		
Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Varianten ++)
Ply / bar	R / 1,4	R / 1,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1160	
für V max	je nach Marke, mind. 208 km/h erforderlich		
Garantierte Anhängelast gebremst	1720		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1720		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	208 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)
 Fernlichter SEALED BEAM 2 A SAE H.. DOT oder HR (E)
 Abblendlichter SEALED BEAM 2 A SAE H.. DOT oder HC (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79 GUIDE 2F2
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v 1 (E) v_s SAE PL170 h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v v+h_s vorhanden h DOT A79
 Markierlichter v h_s vorhanden h
 Zusätzliche Lichter Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A SAE H.. DOT
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/die Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PONTIAC	Firebird
Typenscheinnummer	CH	0625 14
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1720	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2148	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : 2FV87 = Firebird Formula / 2FW87 = Firebird Trans Am / 2FX87 = Firebird Trans Am Special Edition
- **) Betriebsbremse : auf Wunsch hydraulisch, 2-Kreis, 4 Scheiben, Unterdruckhilfe, mit Bremskraftbegrenzer auf HR
- ***) Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,08 = 73,5 dB/A
- +) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42884)
- ++) Reifenvarianten : 225/70 HR 15, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 1,8 bar, V/max. 210 km/h
 205 HR 15, " 1100 " " 1,8 " "
 195 HR 15, " 1110 " " 1,8 " "
- Felgen : 7 JJ x 15, Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1548 mm, h = 1543 mm
 8 JJ x 15, " " v = 1573 mm, h = 1563 mm
- §) Ausrüstung :
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - beide innern Schluss-/Stop-/Blinkerleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler