

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PEUGEOT

Typ

604 A 3. *)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0630 58

Hersteller

Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Werk Sochaux (F)

Erkennungsmerkmale

"604 A 31" (mech. Getriebe) oder "604 A 33" (autom. Getriebe) auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen

"112" links, vorne seitlich auf Block vor Oelfilter (Plakette)

Hauptimporteur

PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 31

Geprüftes Fahrzeug

604A31-6500006/604A33-6500011 Unveränderliche Zeichen im Typencode

604 A 3.

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. autom. Getriebe

Anzahl Gänge

4 od. 3 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Sch. mit Unterdruckhilfe,

wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufen-

los lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Sch. wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbremse

Motor

Marke

PEUGEOT

Typ

ZM (112)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

88

Hub

73

Hubraum

2663

Steuer-PS

13,56

Leistungs-PS

136 DIN

bei U/min

5750

Lärm

80 dB/A

bei U/min

5750

Schalldämpfer

3 Töpfe **)

Abgasprüfung

ECE-15, 4% CO bei 950 U/min ***)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4721 Achsabstand 2800

Breite

1770 Doppelachse v h

Höhe

1432 Spurweite v h 1490 h 1430

Ueberhang

s Spurweite v h

v 760 h

h 1161 Spurkreis l 10750 r 10250

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

765

715

1480

Nutzlast

130

220

350

Gesamtgewicht

895

935

1830

Fabrikgarantie

1960

Reifengrösse +)

175 HR 14

175 HR 14

(Varianten

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

950

950

für V max

210 km/h

210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast mech. Getr. = 1200 kg Automat = 1480 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

182/178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	HR	(E)			
Fernlichter	HC	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat			
Scheibenwischer		2 Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		MIXO_TPAR_442-445	CH 5 0102 03		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PEUGEOT 6 0 4		
Typenscheinnummer	CH	0630	58
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1480	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,56
Gesamtgewicht	1960	Hubraum	2663

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : 604 A 31 = mechanisches Getriebe
604 A 33 = automatisches Getriebe
- **) Schalldämpfer : 1. Topf 520x200x90 mm, 2. Topf 515x200x130 mm, 3. Topf 395x200x130 mm
- ***) ECE-Plakette : unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite
- +) Reifenvarianten : 185 HR14, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,0 bar, V/max. 210 km/h, Spurweiten unverändert
195/70 HR 14, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,1 bar, V/max. 210 km/h, Spurweiten unverändert

Ort und Datum der Prüfung
Sochaux, 12.- 16.5.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P E U G E O T

6 0 4 A 3.

CH 0630 58

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 6.5.1976 in Sochaux - Gau

Sicherheitsgurte

Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden.

Felgenvarianten (Leichtmetall)

DUNLOP 5½ J x 14 für Bereifung 175 HR 14 + 185 HR 14, Spur unverändert

AMIL 6 J x 14 für Bereifung 175 HR 14 + 185 HR 14, Spur v= 1500 mm h= 1440 mm

Nachtrag vom 26.5.77 in Sochaux / Gau (ab Fahrgestell-Nr. 604 A3.-6559501)

Uebersetzungsverhältnis des 1.-Ganges (A31) sowie Enduntersetzung (A31 + A33) geändert.
Geprüfte Anhängelast: 1400 kg (A33).

Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, M2, iA 3,58, 79 dB/A
50 km/h, A3, iA 3,58, 76,5 dB/A

Nahfeldwert= 4310 U/min, 87 dB/A

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 520x200x100 / 680x225x140 mm