

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | PEUGEOT | 305 (581 A 21) | CH 0630 96 |

Hersteller Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestell-Nummer : "581 A 21" oder "VF3 581 A 21."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Motorkennzeichen "SF" rechts, vorn auf Motorblock
 Hauptimporteur PEUGEOT-SUISSE S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Bern 15
 Geprüftes Fahrzeug 581 A 21 - 8540029

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveukontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke PEUGEOT Typ XR5 (SF)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 78 Hub 77
 Hubraum 1471 Steuer-PS 7,49
 Leistungs-kW DIN 49 bei U/min 5700
 PS 67
 Standmessung 77 dB/A bei U/min 4275 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 595 x ø 140 mm **)
 Abgasprüfung ECE-15/03; CO 1,7 % bei 900 U/min +)
 Entstörung ECE-10, BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel innen/links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge innen 4240 Achsabstand 2620 /
 Breite 1640 Doppelachse v h
 Höhe 1400 Spurweite v 1375 h 1330
 Uebemang s 730 v h
h 890 Spurkreis ø i 9700 r 9900

Gewichte
 Leergewicht vorn 545 hinten 410 total
 Nutzlast 110 240 350
 Gesamtgewicht 655 650 1305
 Fabrikgarantie 1370
 Reifengrösse 155 SR 14 155 SR 14 (Varianten ++)
 Ply / bar R / 1,7 R / 1,9 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 700 780
 für V max 180 180
 Garantierte Anhängelast gebremst 1000
 Garantierte Anhängelast ungebremst 475
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 600
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 152 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 Garantierte Dachlast 75 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung §) | |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | Nebelschlusslichter B (E) auf Wunsch |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | SEIMA TR 8 CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | PEUGEOT 305 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0630 96 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 955 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 7,49 |
| Gesamtgewicht | 1370 | Hubraum | 1471 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 4,066 = 77 dB/A
- **) Schalldämpfer : zusätzlich 1 Expansionstopf 133 x Ø 110 mm an Sammelrohr angeflanscht
- +) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- ++) Reifenvarianten : 165/70 SR 14, Tragkraft v = 710 kg (1,9) h = 760 kg (2,0), V/max. 180 km/h
145 SR 14, Tragkraft v = 710 kg (1,9) h = 740 kg (2,0), V/max. 180 km/h
- Felgen : 5 J x 14 (ET 40) Stahl oder Leichtmetall Marken DUNLOP, AMIL oder PEDRINI
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

| |
|--|
| Ersetzt TS CH 0630 96 vom 02.-06.06.80 |
| Erkennungsmerkmale |
| (02.06.81) |

Ort und Datum der Prüfung Sochaux, 2.- 6.6.1980

Eidg. Typenprüfstelle