

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

PEUGEOT

505 (551A54 / 551A56)

CH 0631 29

Hersteller AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
 auf Herstellerplakette -
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "VF3551A54," (Automat) oder "VF3551A56," (mech. 5-Gang)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Motorkennzeichen "152 A" links, Mitte seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur PEUGEOT TALBOT (SUISSE) SA, 3000 Bern 15
 Geprüftes Fahrzeug VF3551A54E1451243 / VF3551A56E1330519

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen <u>2</u>	Marke <u>PEUGEOT</u>	Typ <u>152 A (XD3T)</u>	
Lenkung <u>mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch</u>	Bauart <u>Reihe/Turbo</u>	Takte <u>4</u>	
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert oder Automat</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>vorn</u>	
Anzahl Gänge <u>5 oder 3 Stufen</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR</u>	Bohrung <u>94</u>	Hub <u>90</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Hubraum <u>2497</u>	Steuer-PS <u>12,72</u>	
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistungs-kW <u>66 (ISO)</u>	bei U/min <u>4150</u>	
Dauerbremse <u>Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert</u>	Lärm-Standmessung <u>77,5</u>	dB/A bei U/min <u>3115</u>	
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert</u>	Schalldämpfer <u>3 Töpfe: 650x200x90/170x110x190/325x190x110mm</u>		
			<u>APACAT3307/APACAT3309/APACAT3308</u>
	Abgasprüfung <u>ECE-24, Bacharach 5,0</u>		
	Entstörung <u>-</u>		

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>4</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>760</u>	<u>760</u>	<u>590</u>	<u>1350</u>
Sicherheitsgurten <u>v Ar4m (E)</u>	h <u>Ar4m + B (E)</u>	Nutzlast <u>110</u>	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil <u>Rückspiegel</u>	<u>innen + links</u>	<u>870</u>	<u>870</u>	<u>830</u>	<u>1700</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>					<u>1790</u>
Anzahl Plätze <u>t 5 v 2</u>	M <u>h 3</u>	Fabrikgarantie <u>185/70 SR 14</u>	<u>185/70 SR 14</u>		<u>+</u>
Masse <u>innen aussen</u>	Achsabstand <u>2743</u>	Reifengrösse <u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>		
Länge <u>4579</u>	Doppelachse <u>v h</u>	Tragkraft <u>980</u>	<u>980</u>		
Breite <u>1726</u>	Spurweite <u>v 1481 h 1448</u>	für V max <u>180</u>	<u>180</u>		
Höhe <u>1457</u>	Spurweite <u>v h</u>	Feigen <u>+)</u>	<u>+)</u>		
Ueberhang <u>v 773 h 1063</u>	Spurkreis <u>l 10200 r 10100</u>				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>1100/700</u>	<u>1100/700</u>		<u>1100/700</u>
		Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>
		Geprüfte Anhängelast <u>1100(1A3,31)</u>	<u>1100(1A2,87)</u>		<u>1100(1A2,87)</u>
		Garantierte Dachlast <u>75</u>	<u>75</u>		<u>75</u>
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>170</u>	<u>170</u>		<u>162</u> km/h
		gemessen <u>km/h bei U/min</u>	<u>Motor</u>		<u>Zapfwelle</u>

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	2/ F/B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P E U G E O T 5 0 5		
Typenscheinnummer	CH	0631 29	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1350	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,72
Gesamtgewicht	1790	Hubraum	2497

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + Reifenvarianten : 175 SR 14, Tragkraft pro Achse 910 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h
 195/60 SR 15, Tragkraft pro Achse 1060kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h
 190/65 SR 390 TRX, Tragkraft pro Achse 1160kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h
- + Felgen : 5 1/2 J x 14, ET 30, Stahl Spurweite: v = 1481 mm, h = 1448 mm
 5 J x 14, ET 35, Stahl Spurweite: v = 1471 mm, h = 1438 mm
 6 J x 15, ET 25, Leichtmetall, Marken ANIL od. PEDRINI, Spurweite: v = 1491 mm, h = 1458 mm
 150 TR 390, ET 20, Leichtmetall, Marke AMIL, Spurweite: v = 1501 mm h = 1478 mm
- §) Ausrüstung : serienmässig mit Front- und Heckspoiler,
 mit 6"-Felgen Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 9.6.83
 Vr/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 5 (551A54 / 551A56)

CH 0631 29

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 21.6.85 in Bellach - BV(NE)/lin

Auspuffvariante bei Typ 551 A 56 (mech. 5-Gang):

3 Töpfe: 1. 575x200x90 mm / 2. 170x110x190 mm / 3. 325x190x110 mm
AP.AC.AT 3316 AP.AC.AT 3309 AP.AC.AT 3308

(Schutzschild unter dem Getriebe)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

