

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	PEUGEOT	505 (551 A 59)	CH 063144

Hersteller	Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- Fahrgestellnummer "VF3551A59....."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Motorzeichen	"152 A" links, Mitte seitlich auf Motorblock
Importeur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Bern 15

Fahrgestell	2 / 4	Motor	PEUGEOT	Typ	152 A
Anzahl Achsen/Reifen	Schraubenfedern mit Stossdämpfer v+h	Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Federung	Zahnstange, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unter-	Kühlung	94	Hub	90
Betriebsbremse	druckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraft-	Bohrung	2497	Steuer-PS	12,72
Hilfsbremse	regler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Leistung kW	66 (CEE)	bei /min	4150
Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR	Md-max. Nm	204	bei /min	2000
Dauerbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	x) 3 Töpfe: 650x200x90/170x110x190/325x190x110 mm		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert	oder	APACAT3307/APACAT3309/APACAT3308		
			3 Töpfe: 575x200x90/170x110x190/325x190x110 mm		
			APACAT3316/APACAT3309/APACAT3308		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4	Lbergewicht	780	605	1385
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	115	235	350
Unterlegkeil	=		895	840	1735
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1840
Treibstofftank	1/70 l/Kunststoff	Reifengrösse	185/70 SR 14	185/70 SR 14 +)	
Warnvorrichtung	MIXO CH 5 0102 03 oder andere homologierte	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	
		Tragkraft	980	980	
		für Vmax	180	180	
		Felgen	+)	+)	+)

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3				
Masse	innen aussen			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	4579	Achsabstand	2743		1200/730
Breite	1726	Doppelachse	v 1481 h		
Höhe	1457	Spurweite	v 1481 -		
Überhang vorn	773	Spurweite	h 1448 -		
Überhang hinten	1063	Spurkreis Ø	l 10200 r 10100		
Bodentfreiheit	leer	beladen			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	
				Geprüfte Anhängelast	1200
				Garantierte Dachlast	75
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h
				gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe		I-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
a4		3,70	75,0	78,0 3115		Personenwagen		
a4		3,70	75,0	76,0 3115	ad1	Marke und Typ	PEUGEOT 505	
					Typenschein-Nr. CH	063144		
					Karosserie	Limousine		
F		G	H	J	R	Plätze	Total 5	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24				Leergewicht	1385	Treibstoff
b=	bei /min	k= 0,46 bei 4150 /min	k= 0,41 bei 3700 /min		Nutzlast	-	Hubraum	D
b=	bei /min	k= 0,46 bei 3240 /min	k= 0,41 bei 2780 /min		Gesamtgewicht	1840	Steuer-PS	2497
b=	bei /min	k= 0,27 bei 2330 /min	k= 0,43 bei 1870 /min					
O		O+P						
S Bacharach = 5,0		Einspritzpumpe BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten: 175 SR 14, Tragkraft pro Achse 910 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h
 195/60 SR 15, " 1060 " 2,5 " " 180 "
 190/65 SR 390 TRX, " 1160 " 2,5 " " 180 "

- Felgenvarianten: 5 1/2 J x 14, ET 30 mm, Stahl Spurweite v = 1481 mm, h = 1448 mm
 5 J x 14, ET 35 mm, Stahl " 1471 " 1438 "
 6 J x 14, ET 20 mm, Leichtmetall AMIL, CETEF, GKN, DUNLOP " 1501 " 1478 "
 6 J x 15, ET 25 mm, Leichtmetall AMIL, od. FPS " 1491 " 1458 "
 150 TR 390, ET 20 mm, Leichtmetall AMIL, " 1501 " 1478 "

- §) Ausrüstung : serienmässig mit Front- und Heckspoiler,
 mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen hinten erforderlich.

- x) Geräuschdämpfung: Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material belegt.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 21.6.85
 BV(NE)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle