

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
 Typschlüsselnummer
 CH 0633 09

Personenwagen

P U C H

 2 4 0 G D (460.330)
 (5 Plätze)

 Hersteller
 Erkennungsmerkmale

 Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 "460.330" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

 im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
 rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 "616 936" erste Ziffern der Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorblock
 STEYR-DAIMLER-FUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

 hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
 stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ Typ OM 616

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

90,90 Hub 92,40

Hubraum

2397 Steuer-PS 12,21

Leistungs-kW

53 bei U/min 4400

PS

72 DIN

Lärm-Nahfeld

100 dB/A bei U/min 5500 *)

Schalldämpfer

1 Topf 620 x Ø 151 mm

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel x links/rechts

Unterlegkell

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4145 Achsabstand 2400

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

2000 Spurweite v 1425 h 1425

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

745 h

h

1000 Spurbreis ø l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

920 940 1860

Nutzlast

80 270 350 +)

Gesamtgewicht

1000 1210 2210

Fabrikgarantie

2500

Reifengrösse

215/80 R 16 215/80 R 16 (Varianten ++)

Ply / bar

reinf./3,0 reinf./3,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1950 1950

für V max

150 150

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20011 (el) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 0 9	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1860	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2397

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), " 140 "
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), " 160 "
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), " 135 "
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 13.8.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 03

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.