

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.330)
(7 Plätze)

CH 0633 10

Hersteller

Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz

Erkennungsmerkmale

"460.330" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"616 936" erste Ziffern der Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschalbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ

Typ

OM 616

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,90

Hub

92,40

Hubraum

2397

Steuer-PS

12,21

Leistungs-kW

53

bei U/min

4400

PS

72 DIN

Lärm-Nahfeld

100 dB/A bei U/min

5500

*)

Schalldämpfer

1 Topf 620 x Ø 151 mm

Abgasprüfung

ECE-24; Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

vorne/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 7 v 2

M 3 h 2

Masse

Innen

ausser

Länge

4145

Achsabstand

2400

Breite

1700

Doppelachse

v h

Höhe

2000

Spurweite

v 1425 h 1425

Ueberhang

s

Spurweite

v h

v

745

h

h

1000

Spurkreis ø

l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

920

940

1860

Nutzlast

60

430

490 +)

Gesamtgewicht

980

1370

2350

Fabrikgarantie

2500

Reifengrösse

215/80 R 16

215/80 R 16

(Varianten ++)

Ply / bar

reinf./3,0

reinf./3,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1950

1950

für V max

150

150

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20011 (el) oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 1 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1860	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2397

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, iA 5,33 = 80 dB/A
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR " 1680 " (2,50 bar) " 140 "
 700 R 16 C, 10 PR " 2300 " (5,25 bar) " 160 "
 7.00 - 16 C, 6 PR " 1800 " (4,00 bar) " 135 "
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

W

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 13.8.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 10

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR . Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D
(460.330)
(7 Plätze)

CH 0633 10

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.08.1981 in Bellach - Gau

Sitzplatzvariante mit Längsbänken

Anzahl Plätze : 7, v=2 h=3 (rechts) + 2 (links; Reserverad hinter Fahrersitz)